



PRIVALUMAI

- Specialia sukurtas siekiant sumažinti tekstūros ir gipso kartono plokštės absorbcijos pokyčius sertifikuota (per ASTM C840)
- Pilnai paruoštas naudoti
- Puikiai sukimbantis
- Lengvai užnešamas
- Lengvai šlifuojamas
- Patvarus ir itin atsparus dilimui
- Sukurtas profesionaliam naudojimui

Rapid Deco

SPECIALLY FORMULATED FOR USE WITH THE RAPID DECO LEVEL 5 SYSTEM

RAPID DECO® LEVEL 5 JOINT COMPOUND

Continental Building Products **Rapid Deco Level 5 Joint Compound** is an all-purpose, **Tai aukščiausio įmanomo kokybės lygi statybinė medžiaga - universalus gipso kartono siūlių ir viso paviršiaus glaistas. Šis glaistas puikiai tinka visoms gipso kartono apdailos fazėms, tokioms kaip: klijavimas, siūlių užpildymas, lyginimas, glaistymas, kampų apdirbimas, tvirtinimo detalių maskavimas, įdubimų užglaistymas ir t.t**

FIZINIAI DUOMENYS

SUDĖTIS: Acrylic-based formulation; **Be asbesto**

VOC (Lakiosios organinės jungtys) turinyje < 2 g/ L

Išėiga: Apie 350-500 gr į m², priklauso nuo pagrindo.

Džiūvimo laikas: Apie 4 valandos kol sukietėja, 24 valandos kol pilnai išdžiūsta. Priklauso nuo drėgmės ir temperatūros (See GA-236).

SVARBU: Naudojamas tik viduje. Minimali darbo temperatūra +13° C. Geriausia d=18sta esant kambario temperatūrai nuo +20° iki 25° C. Užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Sandėliavimas: Laikyti vėsioje, bet neužšalancioje patalpoje.

Pakuotės:*

PAIL: 4.5 U.S. Gal./17 L, 23kg

Spalva: Balta

Standartai ir kodai

Manufactured to conform to ASTM C475/C475M and fulfills ASTM C840 Level 5.

Application

Apply according to Gypsum Association publications GA-214 and GA-216.

JOB NAME:

CONTRACTOR:

DATE:

TVARUMAS

Can contribute to the U.S. Green Building Council's LEED Credit Qualification in several credit categories to assist in obtaining LEED certification.



CONTINENTAL™

CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS
USA (800) 237-5505
Canada (866) 649-7786
www.continental-bp.com

- KILUS KLAUSIMŲ KREIPKITĖS Į TIEKĖJĄ: Atstovas baltijos šalyse:
- UAB „VOLONTA“
- Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
- info@volonta.lt
- www.volonta.lt
- +37062071334
-

Saugumas ir naudojimas

- Naudoti ant švarių ir sausų paviršių.
- Saugoti nuo užšalimo, karščio ir saulės spindulių.
- Minimali darbo temperatūra +13°C.
- Nemaišykite su jokiais kitais produktais ar medžiagomis.
- Naudojant mašininiu būdu galima minimaliai skiesti iki 5% vandens. Per skystas produktas gali sukelti įtrūkimus, padidėjusį susitraukimą ar kitus nepageidaujamus reiškinius.
- Prieš dažant leiskite gerai išdžiūti..
- Laikykite konteinerį sandariai uždarytą.
- Darbo metu dėvėkite apsauginius akinius.
- Šlifudami visada naudokite respiratorių.
- Visiems Continental gaminiams pareikalavus išduodami saugos duomenų lapai.

Valymas

Rapid Deco Level 5 joint compound lengvai nuplaunamas su šiltu vandeniu.

