ABC RIFLESSI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ПЕРЕЛИВАЮЩИМСЯ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 378

APRAŠYMAS

ABC RIFLESSI – akrilo pagrindu pagaminta dekoratyvinė danga. Ant įvairių interjero paviršių sukurianti pusiau skaidrų, su spalvos pokyčiais švytintį perlamutrinį efektą. Produktą galima tepti ant lygių paviršių, sukurtų iš baltų arba spalvotų fono dažų arba blizgaus Venecijos tinko, tai pat ant kitų smulkiai tekstūruotų tinkų . Daugybė įvairių dekoratyvinių efektų sukūrimas nuo pagrindo reljefo ir spalvos bei ABC RIFLESSI spalvos derinio, tai pat nuo produkto taikymo technikos ir naudojamo dekoravimo įrankio. ABC RIFLESSI dar vadinama ,,chameleono danga'' dėl savo gebėjimo keisti spalvą, atsižvelgiant į apšvietimą ir matymo kampą .

TAIKYMO PAGRINDAI

Dengiasi ant :
- Naujas ir senas tinkas, su vandens pagrindo rišikliais
- Betoniniai paviršiai
- Gipsiniai ir gipso kartono plokščių paviršiai.
- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.
-Mediniai paviršiai, OSB plokštė, fanera ir jos analogai
Paviršiai turi būti tinkamai paruošti, vadovaujantis « Paviršiaus paruošimas».
Netepkite ant drėgnų paviršių.
.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio pagrindas: akrilo derva vandens pagrindo emulsijoje.
- Tūrinė masė UNI EN ISO 2811-1: 1.00 ± 0,05 kg/l
- Džiūvimas (prie 25 °C ir esant 65% R.H.): galima liesti po 30 min.; dengti kitą sluoksnį po 2 valandų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Tinkuoti paviršiai, paviršiai iš gipso ir gipso kartono, betono paviršiai:
- -Įsitikinkite, kad paviršius yra sausas, švarus ir tvirtas. Jei reikia pagrindą sustiprinkite specialiomis tvirtinimo ir sandarinimo priemonėmis.

-Esant pelėsiui paviršių apdirbkite specialiu valikliu 222 kodas 4810222 ir sutvirtinančia priemone COMBAT 333 kodas 4810333.
-Pašalinkite, dulkes, nešvarumus, birius ir besilupančius dažus ir (arba) kitas sienų dangas.
- Išlyginkite visus nelygumus, užsandarinkite visus įtrūkimus, skilutes ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110 ar kitą tams skirtą priemonę

Užtepti vieną sluoksnį grunto IDROFIS 4700006 arba ATOMO 8840001.

Ant visų paviršių, įskaitant tinką, betoną, gipsą ir t.t prieš tepant produktą privalomą nugruntuoti paviršių naudojant Užtepkite 2 sluoksnius DECORFOND 3880019 skiesto su 30-35% vandens..
- Ant sausų paviršių tepkite ABC RIFLESSI.
- *(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

DENGIMO INSTRUKCIJA

- Oro ir aplinkos sąlygos:
Oro temperatūra: Min. +8 C / Max. +35
C. Santykinė oro drėgmė: <75%.
Pagrindo temperatūra: Min. +5 C / Max. +35 C. ---
Paviršiaus drėgnumas: <10%
- Įrankiai: pagalvėlė, kempinė, plastikinis dažymo peilis, dekoratyvinis volelis.
- Sluoksnių skaičius: vienas arba tiek kiek reikia siekant išgauti norimą efektą.
- Skiedimas: paruoštas naudoti.
- Įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo.

- Vidutinė išeiga: 8-12 m2/l vienu sluoksniu, dengiant ant lygaus vidutinės absorbcijos pagrindo.

TONAVIMAS

Tonavimas atliekamas naudojant Tintometrico Marcromie sistemą.
Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.
Atspalvis “IRIDESCENT EFFECT” tiekiamas paruoštas naudoti.
Atspalvis “MOTHER-OF-PEARL” gaunamas iš natūralios bazės 378001.
Atspalviai “GLOSS” gaunamas iš natūralios bazės 378000.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:
+30°C
Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

ABC RIFLESSI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА С ПЕРЕЛИВАЮЩИМСЯ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 378

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Ribinė vertė EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat. L: Dekoratyvinė denga (vandens pagrindo): 200 g/l
(2010)
ABC RIFLESSI turinyje yra max: 200 g/l LOJ (Lakiųjų organinų junginių)

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus; po naudojimo pakuotės negalima išmesti į aplinką, likusi medžiaga turi būti visiškai išdžiovinta ir sutvarkyta kartu su statybinėmis atliekomis, nepilkite ir nemeskite atliekų į kanalizaciją, vandens telkinius ar gamtoje. Norėdami gauti papildomos informacijos perskaitykite saugos duomenų lapą.

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it