

Saugos duomenų lapas

Ardex: 9, A37, A38, AM100, B10, B12, B14, BS, BS Flex, EB2, F3, F11, FG-C, FG Flex, FL, FS, GK, K301, S9, x7 plus, x701, x701S, X 77, X 77 S, X 77 W, X78, X78 S

1. Cheminės medžiagos ir (arba) preparato ir bendrovės ir (arba) įmonės pavadinimas

Peržiūros data: 23-05-2008 / JR
Pakeičia: 15-08-2007

Produkto naudojimas: Ardex: F3, F11: Fasadų glaistas

Ardex: S9, x7 plus, x701, x701S, X 77, X 77 S, X 77 W, X 78, X 78 S: Klijai plytelėms

Ardex: B10, B12, B14: Betono glaistas

Ardex AM 100: Glaistas sienoms ir grindims

Ardex: BS, BS-Flex, FG-C, FG Flex, FL, FS, GK: Glaistas siūlėms

Ardex: K301: Savaime išsilyginantis glaistas

Ardex: A37, A38, EB2: Greitai kietėjantis cementas

Ardex 9: Hidroizoliacija

Tiekėjas:

Ardex Skandinavia A/S

Marielundvej 4

2730 Herlev

Danija

Tel.: +45 4488 5050 Faksas: +45 4488 5060

El. paštas: ardex@ardex.dk

2. Galimi pavojai

Dirgina kvėpavimo takus ir odą. Gali smarkiai pažeisti akis.

Papildoma informacija

Sumaišytas tampa korozinis.

Ardex 9: Jei sumaišomi du komponentai, reikia laikytis abiejų komponentų saugos duomenų lapuose pateiktų reikalavimų.

3. Sudėtis ir informacija apie komponentus

EINECS Nr.	CAS Nr.	Medžiagos	Klasifikacija	g/g%
215-137-3	1305-62-0	Kalcio hidroksidas	Xi;R41	0-5
266-043-4	65997-15-1	Portlandcementis	Xi; R37/38-41	20-100
236-675-5	13463-67-7	Titano dioksidas	-	0-5
215-168-2	1309-37-1	Geležies(III)oksidas	-	0-5
208-863-7	544-17-2	Kalcio diformatas	Xi;R41	0-3
231-545-4	7631-86-9-b	Silicio dioksidas, amorfini	-	0-2

Visą rizikos frazių tekstą prašome žiūrėti 16 skyriuje.

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com

Peržiūros data: 23-05-2008/JR
Pakeičia: 15-08-2007

**Ardex: 9, A37, A38, AM100, B10, B12, B14, BS, BS
Flex, EB2, F3, F11, FG-C, FG Flex, FL, FS, GK, K301,
S9, x7 plus, x701, x701S, X 77, X 77 S, X 77 W, X78,
X78 S**

4. pirmosios pagalbos priemonės

Iškvėpimas

Išėikite į šviežią orą, išskalaukite burną vandeniu ir gerai išpūskite nosį. Jei nesiliaujate jausti diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Prarijimas

Kruopščiai išskalaukite burną ir mažais gurkšneliais išgerkite 1–2 stiklines vandens. Jei nesiliaujate jausti diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Oda

Nuvalkite užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu su muilu. Jei nesiliaujate jausti diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.

Akys

Nedelsdami plačiai atmerkite akis, išimkite kontaktinius lęšius (jei jie yra) ir praskalaukite vandeniu (geriausia naudoti akių plovimo priemonę). Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Tęskite skalavimą, kol jus apžiūrės gydytojas.

Kita informacija

Simptomai: žr. 11 skyrių. Kreipdamiesi į gydytoją parodykite jam saugos duomenų lapą arba etiketę.

5. Priešgaisrinės priemonės

Produktas nėra tiesiogiai degus. Neįkvėpkite garų ir dūmų – išėikite į gryną orą.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

Naudokite 8 skyriuje nurodytas asmenines apsaugos priemones. Jei išpiltus likučius galima vėl panaudoti, jas sušluokite (surinkite) arba supilkite į tinkamą atliekų tarą. Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą rasite 13 skyriuje.

7. Naudojimas ir sandėliavimas

Tvarkymas

Informacija apie atsargumo ir asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skyriuje.

Laikymas

Laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje ir atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašarų, vaistų ir t. t. Laikykite sausoje vietoje.

Laikymo terminas: apie 6 mėnesių.

Peržiūros data: 23-05-2008/JR
Pakeičia: 15-08-2007

**Ardex: 9, A37, A38, AM100, B10, B12, B14, BS, BS
Flex, EB2, F3, F11, FG-C, FG Flex, FL, FS, GK, K301,
S9, x7 plus, x701, x701S, X 77, X 77 S, X 77 W, X78,
X78 S**

8. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga

Išpėjimai dėl naudojimo

Produktą naudokite gerai vėdinamoje aplinkoje, geriausia – lauke. Turi būti sudarytos sąlygos naudotis tekančiu vandeniu ir akių plovimo priemonėmis. Nusiplaukite rankas prieš pertraukas, prieš naudodamiesi tualetu ir baigę darbą.

Kvėpavimo takų apsauga

Jei vėdinimas nepakankamas, naudokite apsauginį kvėpavimo aparatą su P2 filtru.

Pirštinės ir apsauginiai drabužiai

Mūvėkite plastikinass ar guminass apsauginass pirštinnass. Dėvėkite kombinezoną.

Akių apsauga

Naudokite apsauginius akinius ir veido apsaugos priemones.

Poveikio darbo vietoje ribinės vertės

Sudedamosios dalys	Poveikio ribinė vertė	Pastabos
Kalcio hidroksidas	IPRV: -, TPRV: -, NRV: - ppm IPRV: 5, TPRV: -, NRV: - mg/m3	0
Geležies(III)oksidas	IPRV: -, TPRV: -, NRV: - ppm IPRV: 3,5, TPRV: -, NRV: - mg/m3	1
Titano dioksidas	IPRV: -, TPRV: -, NRV: - ppm IPRV: 5, TPRV: -, NRV: - mg/m3	-
Portlandcementis įkvepiamoji frakcija	IPRV: -, TPRV: -, NRV: - ppm IPRV: 10, TPRV: -, NRV: - mg/m3	2
alveolinė frakcija	IPRV: -, TPRV: -, NRV: - ppm IPRV: 5, TPRV: -, NRV: - mg/m3	2

Ilgalaikio poveikio ribinė vertė (IPRV), Trumpalaikio poveikio ribinė vertė (TPRV), Neviršytina ribinė vertė (NRV)

Cheminės medžiagos pavadinimas

0: patekimas per nepažeistą odą

1: poveikio riba Geležies oksidas (kaip Fe), alveolinė frakcija

2: poveikio riba Dulkes cemento

Kontrolės metodai

Nustatytų poveikio darbo vietoje ribinių verčių laikymasis gali būti patikrintas išmatavus darbo higienos parametrus.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Būsena: Milteliai
pH (skirtas naudoti): 12
Tankis: 0,9-1,7 g/ml

Tirpumas vandenyje: Netirpus
Degumas: Nėra
Sprogimo ribos: Nesprogi
Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nespontaniškai
užsideganti

10. Stabilumas ir reaktingumas

Produktas yra stabilus, jei naudojamas pagal tiekėjo nurodymus. Reaguoja su rūgštimis, išsiskiriant šilumai.

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com

Peržiūros data: 23-05-2008/JR
Pakeičia: 15-08-2007

Ardex: 9, A37, A38, AM100, B10, B12, B14, BS, BS Flex, EB2, F3, F11, FG-C, FG Flex, FL, FS, GK, K301, S9, x7 plus, x701, x701S, X 77, X 77 S, X 77 W, X78, X78 S

11. Toksikologinė informacija

Aštrus

Įkvėpimas

Įkvėpus dulkių sudirginami viršutiniai kvėpavimo takai.

Prarijimas

Prarijus gali sukelti diskomfortą. Sudirgina burnos gleivinę, skrandį ir žarnyną.

Sąlytis su oda

Dirgina odą – gali sukelti paraudimą. Sumaišytas tampa korozinis.

Sąlytis su akimis

Smarkiai dirgina akis, sukeldamas paraudimą ir padidindamas ašarojimą. Gali sukelti rimtus akių pažeidimus. Sumaišytas tampa korozinis.

Ilgalaikis poveikis

Nežinoma.

12. Ekologinė informacija

Pasirūpinkite, kad nepatektų į nuotekų sistemą ar į paviršiaus vandenį.

Judrumas

Produktas – nejudrus.

Išsilaikymas ir skaidomumas

Produktas nėra biologiškai skaidomas.

Bioakumuliacinis potencialas

Produktas nėra bioakumuliuojamas.

13. Atliekų tvarkymas

Išsiliejusius likučius ir atliekas surinkite į uždarą bei hermetišką indą ir nuvežkite į vietos pavojingų atliekų sąvartyną.

EWC kodas: pavyzdžiui, priklauso nuo verslo rūšies ir panaudojimo 17 01 06 Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų.

Sukietėjęs cementas yra nepavojinga atlieka. Dėl tvarkymo nurodymų kreipkitės į vietos valdžios institucijas. Atliekas registruokite naudodami žemiau nurodytą kodą.

EWC kodas: pavyzdžiui, priklauso nuo verslo rūšies ir panaudojimo 17 01 07 Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06.


14. Informacija apie gabenimą

Produktui netaikomos pavojingų prekių pervežimo keliais ir jūromis taisyklės pagal ADR ir IMDG sutartis.

Peržiūros data: 23-05-2008/JR
Pakeičia: 15-08-2007

**Ardex: 9, A37, A38, AM100, B10, B12, B14, BS, BS
Flex, EB2, F3, F11, FG-C, FG Flex, FL, FS, GK, K301,
S9, x7 plus, x701, x701S, X 77, X 77 S, X 77 W, X78,
X78 S**

15. Informacija apie reglamentavimą



Dirginanti

Pavojų įvardijimas: Dirginanti

Pavojaus simboliai: Xi

Rizikos frazės

Dirgina kvėpavimo takus ir odą. (R37/38)
Gali smarkiai pažeisti akis. (R41)

Saugos frazės

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. (S26)
Naudoti akių (veido) apsaugos priemonės (S39)

Kitos etiketės

Sudėtyje yra reduktorius, kuris redukuoja tirpų chromą VI. Reduktorius būna aktyvus, kai produktas laikomas sausoje vietoje 6 mėnesių, skaičiuojant nuo nurodytos supakavimo dienos. Laikant drėgnose sąlygose, pvz., statybvietėse, neutralizuojantis chromatų sluoksnis nusitrins. Atidarytą pakuotę po panaudojimo reikėtų sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti kaip įmanoma greičiau.

Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos įvertinimas nebuvo atliktas.

Naudojimo apribojimai

Skirtas naudoti tik tuo laikotarpiu, kai vandenyje tirpus chromato lygis žemesnis nei 2 mg/kg sauso cemento.

Mokymo reikalavimas

Specialaus mokymo nereikia, tačiau būtina sąlyga – perskaityti ir atsiminti šiame saugos duomenų lape pateiktą informaciją.

Peržiūros data: 23-05-2008/JR
Pakeičia: 15-08-2007

**Ardex: 9, A37, A38, AM100, B10, B12, B14, BS, BS
Flex, EB2, F3, F11, FG-C, FG Flex, FL, FS, GK, K301,
S9, x7 plus, x701, x701S, X 77, X 77 S, X 77 W, X78,
X78 S**

16. Kita informacija

Verslo rūšis

Statybų pramonė

Panaudoti šaltiniai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB 1999 m. gegužės 31 d. dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo + direktyva 2006/8/EB.

Patvirtintas tiekimo sąrašas (septintas leidimas): patvirtinta informacija, skirta klasifikuoti ir ženklinėti medžiagas ir mišinius, kurios pavojingos tiekiant. 2002 m. Cheminių medžiagų (informacijos apie pavojus ir tiekimo pakuočių) reglamentas, 29 ATP. ADR 2007 m. leidimas ir IMDG 2006 m. leidimas.

TARYBOS SPRENDIMAS, priimtas 2001 m. sausio 16 d., iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2001) 108) (Tekstas svarbus EEE) 2001/118/EB

KOMISIJOS DIREKTYVA 2001/58/EB 2001 m. liepos 27 d. antrą kartą iš dalies keičianti Direktyvą 91/155/EEB, kurioje apibrėžiamos ir nustatomos išsamios nuostatos dėl specifinės informacijos, susijusios su pavojingais preparatais, sistemos įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/45/EB 14 straipsnį ir apie pavojingas medžiagas įgyvendinant Tarybos direktyvos 67/548/EEB 27 straipsnį (dėl saugos duomenų lapų) + reglamentas 1907/2006/EB.

Kita informacija

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas remiantis tiekėjo pateikta informacija apie fizines/chemines produkto savybes ir visas sudedamąsias jo dalis.

Visas 3 skyriuje išdėstytų rizikos frazių tekstas

R36/38 Dirgina akis ir odą.

R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

R41 Gali smarkiai pažeisti akis.

Pakeitimai padaryti šiuose skyriuose

1,16

Chemtox-Trotters A/S - a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding Tlf.: +45 75508811, Fax: +45 75508810, E-mail: info@chemtox-trotters.com, Web: www.chemtox-trotters.com (copyright 2002 Chemtox A/S) LTU