

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą
(Statybos Produktų Direktyva)

produktui **ARDEX N 23 W**
Nr. **16771**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **EN 12004:C2FTE-S1**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (4):

Žiūrėti produkto etiketę

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Cementiniai klijai

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5):

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten, Vokietija

5. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3

7. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)**, kurios indentifikacinis numeris **0432** atliko testą pagal EN 12004:2007, sistemą 3 ir išdavė sekantį sertifikatą:

Sertifikato Nr. 220009785-12

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **LGA TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus**, kurios indentifikacinis numeris **0370** atliko testą pagal DIN EN 12002, sistemą 3 ir išdavė sekantį sertifikatą:

Sertifikato Nr. 11/3114-2165

8. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Sukibimo stiprumas:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas po laikymo vandenyje:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas po laikymo karštyje:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Sukibimo stiprumas po šalčio ir atitirpinimo ciklų:	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Kibumo laikas:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ <i>po ne mažiau kaip 30 min.</i>	EN 12004:2007+A1:2012
Ankstyvas sukibimo stiprumas po 6 val.:	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Vertikalus slinkimas:	$\leq 0.5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Skersinė deformacija:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ ir $< 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Degumo klasė	<i>E</i>	EN 12004:2007+A1:2012

Jeigu buvo naudota specifinė techninė dokumentacija pagal 37 ar 38 straipsnį, produktas atitinka:

Netaikoma

10. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 9 skirsnyje. Gamintojas, nurodytas 4 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją.

Pasirašyta gamintojo vardu:

**ARDEX GmbH**
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten


Dr. Jörg W. Sieksmeier
MTTP Direktorius

Dr. Denis Heller
MTTP Skyriaus Vadovas

Witten, 16.05.2013

(Išdavimo vieta ir data)