



STONE VARNISH

Akmens impregnavimo lakas



05.2019 v02

Pakuotės: 0.75lt | 4lt

Aprašymas

Specialus akrilo pagrindo – akmens impregnavimo lakas. Šis lakas prasiskverbia net į mažiausią akmens paviršiaus porą ir suvienodina paviršių. Tinka naudoti patalpų viduje ir išorėje.

Naudojimas

Akmens paviršių impregnavimas, lakavimas.

Produkto duomenys

- Itin skvarbus
- Itin atsparus oro sąlygų permainoms.
- Paprasta naudoti.

Spalva

Produktas yra bespalvis.

Išeiga.

5-9m²/L, priklausomai nuo akmens paviršiaus absorbcijos

Nauji pagrindai

Stadija	Apibūdinimas	Sluoksniai
Paruošimas	Nuvalykite lengvai pašalinamas dulkes, nešvarumus	
Gruntavimas	Nebūtinas	
Galutinis dengimas	Stone Varnish – akmens lakas	2-3 sluoksniai

Seni, ankščiau dažyti, lakuoti paviršiai

Stadija	Apibūdinimas	Sluoksniai
Paruošimas	Seniau lakuotus -impregnuotus paviršius nušveiskite švitrinium popieriumi ir švariai nuvalykite dulkes.	
Gruntavimas	Nebūtinas	
Galutinis dengimas	Stone Varnish – akmens lakas	2-3 sluoksniai

Darbo sąlygos

Naudojimas atliekamas esant ne žemesniai kaip +10 C temperatūrai ir ne aukštesniai kaip 80% santykiniai drėgmei.

Techninė specifikacija

L.O.J	Iki 720gr/lit (Maximali LOJ vertė turinyje, paruoštame naudoti produkte).
Spec. Svoris	0,86 ± 0,03gr/cm ³ (ISO 2811).
Klumpumas	15-30 sec, 25°C (Flow cup, 4 DIN 53211).
Išeiga	5-9m ² /lit, priklauso nuo akmens paviršiaus absorbcijos.
Skiedimas	Produktas paruoštas naudoti ir neturi būti skiedžiamas.
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis.
Džiūvimo laikas	Galima liesti praėjus 1 - 2 valandoms. (Dėl žemos temperatūros ir aukštos santykinės drėgmės, džiūvimo laikas galiilgėti).
Perlakuoti	Praėjus 16 valandų. (Dėl žemos temperatūros ir aukštos santykinės drėgmės, džiūvimo laikas gali ilgėti)
Įrankių valymas	Įrankius valykite iškart po naudojimo su vait spiritu.

Atsižvelgiant į 2004/42/EC

PHASE II, Subkategorija, rišamieji gruntai, Max LOJ vertė turinyje=750gr/lit, max LOJ šiame produkte = 720gr/lit (paruoštame naudoti produkte).

Sandėliavimas

Laikykite uždaroje , vėsioje, bet neužšalancioje patalpoje. Skardinę laikykite sandariai uždarytą.

Saugos instrukcijos

Mūvėkite apsaugines pirštine/veido/akių apsaugos priemones.

Dirbdami su produktu – nevalgykite, nerūkykite, negerkite.

Kilus klausimų kreipkitės į gamintojo atsovą baltijos šalyse :

UAB „VOLONTA“, Verkių g. 32, Vilnius. Lietuva,+37062071334.

Laikykites saugumo reikalavimų

Visa aukščiau pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir įmonės mokslinio personal patirtimi. Produkto kokybę garantuoja mūsų operacinė Sistema, pagrįsta ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS standartų bei EMAS reglamento reikalavimais. Kaip gamintojai, mes neprisiimame jokios atsakomybės už žalą, kurią gali sukelti atvejai, kai produktas nebuvo naudojamas tinkamai ir pagal naudojimo instrukcijas.