

# GRIMANI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ - МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ

Серия 024

## ОПИСАНИЕ

GRIMANI - это декоративная отделка, разработанная для окрашивания и покрытия самых различных поверхностей в современной архитектуре.

Основными характеристиками GRIMANI являются адгезия и универсальность. Средство можно применять не только на стенах и стандартных жилых поверхностях, но и на аксессуарах для дома, абажурах, полках, рамах, небольшой мебели, которые превратятся в произведения модного дизайна. Поверхности будто оживают, благодаря элегантно текстури наряду с мягким отражающим эффектом, который изменяется от полублеска до сверкания в зависимости от освещения. GRIMANI позволяет получить многочисленные эстетические эффекты при легкости применения.

GRIMANI имеет очень низкое содержание летучих соединений и не содержит формальдегида и добавок пластификаторов, поэтому может применяться для окраски интерьеров, которые не требуют длительного проветривания перед переездом в помещение.

## ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Применяется на:

- Деревянные конгломераты, ДСП, фанера и подобные. Деревянные сырые поверхности или уже окрашенные следует подготовить должным образом.
  - Виниловые обои, стекловолокно, целлюлозное волокно.
  - Эко-кожа, картон и текстильные изделия.
  - Металлические поверхности.
  - Поверхности из ПВХ.
  - Новые и старые штукатурки на основе гидравлических связующих.
  - Бетонные поверхности и конгломераты различной минеральной природы при условии, что они обладают впитывающими свойствами.
  - Гипсовые и гипсокартонные поверхности, декоративные настенные панели.
  - Старые краски и покрытия для стен, органической или минеральной природы, сухие, плотные, поглощающие и плотно прилегающие.
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».
- Не наносить на не просохшие поверхности.
- ВНИМАНИЕ** при обработке древесины, богатой танинами, для уменьшения образования темных пятен нанести изоляционную грунтовку UNIMARC PRIMER ANTITANNINO код 3080001/0019 (бесцветную или белую).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

- Связующие вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.
- Пигменты: Жемчужно-металлические
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1:  $1,13 \pm 0,05$  kg/l
- Вязкость запечатанного продукта: тиксотропная паста

- Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0  
Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.

- Высыхание (при 25°C и 65% О.В.): поверхностное через 30 мин., для повторного нанесения 3 часа.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Оштукатуренные поверхности, а также поверхности из гипса и гипсокартона:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.

- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222 и COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.

- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.

- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.

- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины и обработать их при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.

- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой; удалить пыль.

- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 или RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.

- Нанести микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001.

- Приступить к нанесению GRIMANI согласно инструкции по нанесению.

- При необходимости в качестве грунта можно использовать DECORFOND 3880019.

(Разведение грунтовок и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности).

Пластиковые поверхности (ПВХ):

- Прошкурить поверхность, чтобы придать ей легкую шероховатость.

- При необходимости обезжирить подходящим растворителем и очистить поверхность.

- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инструкции по применению.

- При необходимости, в качестве грунта можно использовать UNIMARC FONDO UNIVERSALE серии 335.

Деревянные поверхности:

- Слегка прошлифовать поверхность, чтобы удалить приподнятые древесные волокна.

- Удалить возможный слой старой отслаивающейся краски и прошкурить все окрашенные поверхности.

- Удалить возможные остатки древесной смолы подходящим растворителем.

# GRIMANI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ - МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ  
Серия 024

- Зашпаклевать неровности синтетической шпаклевкой. Зашлифовать шпаклеванные участки и удалить пыль.  
- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инструкции по применению.

Поверхности из черного металла:

- Удалить механически или вручную отслаивающиеся металлические чешуйки, а также все следы ржавчины.  
- Удалить все слои старой скалывающейся краски и прошкурить всю поверхность.  
- Обезжирить поверхность подходящим растворителем.  
- Удалить все следы пыли и грязи.  
- Нанести на сухую поверхность MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807, или 2 слоя средства против ржавчины SATURNO серии 191.  
- Приступить к нанесению GRIMANI, как указано в инструкции по применению.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: мин. +8°C/макс.+35°C Относительная влажность воздуха: <75% Температура поверхности: мин. +5°C / макс. +35°C Влажность поверхности: <10%  
- Инструменты: кисть, гладилка из нержавеющей стали.  
- Количество слоев: 1-2 в зависимости от желаемого эффекта.  
- Разбавление: средство готово к использованию, можно разбавить до 20% водой в зависимости от желаемого эстетического эффекта.  
- Способ применения: для получения эффекта Jacquard, Kilim, Moiré и Cachemire см. цветовую гамму 55045.  
- Все инструменты сразу же после использования следует очистить и промыть водой.  
- Ориентировочный расход:  
При использовании в один слой расход составляет 6-8 м/л по окончании работы на гладких поверхностях средней абсорбции.  
При использовании в два слоя расход составляет 4-6 м/л по окончании работы на гладких поверхностях средней абсорбции.  
При использовании в два слоя с двухцветным эффектом расход составляет 5-7 м/л по окончании работы на гладких поверхностях средней абсорбции.  
Рекомендуется определить фактический расход путем пробного нанесения на отдельной поверхности.

## КОЛЕРОВКА

Продукт поставляется на основе Peltro (0270), Zecchino (0195), Bianco (0019), которые также можно использовать, как готовую краску.  
Колеровка осуществляется по системе Tintometrico Marcromie.  
В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

## ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C  
Минимальная температура хранения: +5°C  
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)  
Категория A/I: краска с декоративными эффектами (на водной основе): 200 г/л (2010)  
GRIMANI содержит макс.: 5 г/л VOC (летучих органических соединений)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка для интерьера - металлизированный эффект - подходит для различных поверхностей.  
Наносить GRIMANI серии 024 следует на предварительно подготовленную поверхность, слои и количество средства определяются в зависимости от абсорбции поверхности и желаемого эстетического эффекта  
Поставка и укладка материала € ..... за кв.м.

*Il SAN MARCO GROUP garantisce, che la rappresentata informazione è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle nostre conoscenze tecniche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso particolare. Questa informazione tecnica annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.*