

CADORO VELVET

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 377

APRAŠYMAS

Tai itin rafinuotai elegantiška sienų apdailos medžiaga. Šis produktas sukuria švelnų, aksominį sienų apdailos efektą, puikiai tinkantį tiek klasikinio, tek šiuolaikinio stiliaus interjeruose. Lengviausiai dengiasi pagrindus prieš tai nugruntavus DECORFOND kodas 3880019.

TAIKYMO PAGRINDAI

Medžiaga naudojama interjero paviršiams dekoruoti:

- Naujas ir senas tinkas, su vandens pagrindo rišikliais
- Betoniniai paviršiai
- Gipsiniai ir gipso kartono plokščių paviršiai.
- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.

Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti, vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių..

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio pagrindas: akrilo kopolimerai vandens pagrindo emulsijoje.
- Pigmentai ir užpildai: spalvotieji užpildai.
- Skiediklis: vanduo
- Patalpų oro kokybės klasifikacija: A+
- Tūrinis tankis UNI EN ISO 2811-1: $1,10 \pm 0,05$ kg/l.
- NEDEGUS EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0
Nurodo, kad srautas neviršija nurodyto ir naudojamas ant nedegaus paviršiaus..
- Džiūvimas (prie + 25 °C ir esant 65% santykiniai drėgmei): liesti galima po valandos, pakartotinai tepti po 6 valandų.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Tinkuoti, gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai.

Išitikinkite, kad paviršius pakankamai sausas ir tvirtas. Esant būtinybei išlyginkite paviršių specialiomis tam skirtomis medžiagomis, užpildykite įtrūkimus, skylutes ir kitus galimus defektus specialiais užpildais, leiskite jiems gerai išdžiūti. Išdžiūvus nušlifaukite ir pašalinkite dulkes bei kitus nešvarumus. Esant pelėsiui naudokite COMBAT 222 kodas 4810222 ir COMBAT 333 kodas 4810333 ar kitą tinkamą pelėsį naikinančią priemonę (klausti tiekėjo)

- Plaudami, naudodami šepetį ar kitą tinkamą instrumentą pašalinkite visas senas besilupančias dangas.
- Užtepkite vieną sluoksnį akrilinio IDROFIS 4700006 grunto arba vieną sluoksnį mikronizuoto ATOMO 8840001 grunto.
- Užtepkite mažiausiai du sluoksnius DECORFOND 3880019 praskiesto su 30-35% vandens, tepkite voleliu arba teptuku.
- Toliau tepkite CADORO VELVET vadovaudamiesi produkto dengimo instrukcija.

*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

ПРОДУКТО ТАЙКОМО ИНСТРУКЦИЈА

- Oro ir aplinkos sąlygos:
Aplinkos temperatūra: min. +8°C/maks. +35°C
Santykinė oro drėgmė: <75%
Paviršiaus temperatūra: min. +5°C / maks. +35°C Paviršiaus drėgmė: <10%
- Instrumentai: teptukas, nerūdijančio plieno/plastiko mentele.
- Sluoksnių skaičius : 2.
- Skiedimas: produktas paruoštas naudojimui
- Dengimo būdas:
 - Užtepkite CADORO VELVET ant sauso paviršiaus plastikine arba nerūdijančio plieno mentele, tolygiai paskirstydami medžiagą ant paviršiaus.
 - Išdžiūvus pirmam sluoksniui plastikine arba nerūdijančio plieno mentele, sukamaisiais judesiais, priešingomis kryptimis užtepkite antrą CADORO VELVET sluoksnį, taip sukuriant daugiakampį paviršiaus švytėjimą.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

CADORO VELVET

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ВЕЛЬВЕТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 377

- Instrumentus plaukite vandeniu, iškart po naudojimo.
- Plauti sienas vandeniu galima praėjus 20 dienų po dekoravimo CADORO produktu.

Medžiagos išeiga: 3-5 m²/su litru tepant ant lygaus, vidutinio sugeriamumo paviršiaus. Norint tiksliau nustatyti išeigą, rekomenduojama atlikti bandymą

TRUMPAS APRAŠYMAS

CADORO VELVET tai dekoratyvinė interjero sienos skirta danga su aksominiu šilko efektu.

TONAVIMAS

Medžiaga tiekama tiek paruoštomis spalvomis, tiek tonavimui skirtomis bazėmis: 0070 argento - sidabro, 0190 oro - aukso, 0150 bronzo - bronzos, 0160 rame - vario, 0170 alluminio – aliuminio . Medžiaga tonuojama naudojant Tintometrico Marcromie sistemą.

Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Pagaminta laikantis Europos sąjungos (2004/42/EC) direktyvos nurodymų.

Kategorija. A/I: Dekoratyvinė danga, vidaus darbams (vandens pagrindo): 200 g/l (2010) CADORO turinyje yra maksimum: 200 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ).

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių. . Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.

Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje.

Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

// SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it