

CONTINUO DECO

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА В ВИДЕ ШПАТЛЕВОЧНОЙ ПАСТЫ МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Серия 114/115

APRAŠYMAS

CONTINUO DECO – tai dviejų komponentų į glaistą panaši dekoratyvinė pasta, skirta horizontaliems ir vertikaliesiems paviršiams, tonuojant galima suteikti spalvas.

Medžiagos formulė tinka tenkinti įvairius šiuolaikinių statybos darbų poreikius ir gali būti naudojama kuriant įvairius efektus, nuo visiškai tolygių ir vienodų iki dviejų spalvų tekstūros derinio. CONTINUO DECO yra CONTINUO sistemos sudedamoji dalis.

TAIKYMO PAGRINDAI

CONTINUO DECO puikiai sukimba su CONTINUO sistemoje esančiais LEVEL_ZERO arba BASE gaminiais, taip sukuriant plačiai pritaikomus horizontalius ir vertikalios paviršius, turinčius didelę estetinę vertę.

CONTINUO DECO – tai gana universalus produktas. Apdorojus mišinį, optimizuojamas laikas statybvietėje, o tai leidžia išgauti daug įvairiausių estetinių efektų, naudojant tik vieną gaminį.

TECHNINĖS SAVYBĖS

CONTINUO DECO KOMPONENTAS A

- Rišklio pagrindas: akrilo sopolimerai vandens dispersijoje.
- Medžiagos išvaizda: balta pasta
- Skiediklis: vanduo

CONTINUO DECO KOMPONENTAS B

- Rišklio pagrindas: cementas ir užpildas.
- Medžiagos išvaizda: balti milteliai.
- Maks. Užpildo frakcija: 0,3 mm

MAIŠYMAS CONTINUO DECO A+B

- Maišymo santykis: 3:1 pagal svorį
- Mišinio savitasis svoris UNI EN ISO 2811-1: $1,77 \pm 0,05$ apytiksliai. kg/l
- Apdorojimo laikas, apytiksliai. 120 minučių prie 25° C, ir esant 60%. Santykiniai drėgmei.
- Džiovinimas (prie 25 °C ir esant 65% santykiniai drėgmei): paviršinis po 60 minučių;
- Pakartotinai tepamas po 3 valandų (priklausomai nuo darbo aplinkos ir paviršiaus sąlygų.).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Paviršius turi būti gerai išdžiovintas, tvirtas ir nedulkėtas.

TEPIMO INSTRUKCIJA

Darbo aplinkos ir paviršiaus sąlygos:

Oro temperatūra: Min. +5 °C / Maks. +35 °C Paviršiaus temperatūra: Min. +5 °C / Maks. +35 °C.

- Į kiekvieną spalvotą CONTINUO DECO A 15 kg indą supilkite visą CONTINUO DECO B 5 kg pakuotę.

- Medžiagas vieną į kitą pilkite lėtai tuo pačiu maišant elektrinių maišytuvu, maišykite mažiausiai 3 minutes.

- Į mišinį galima įpilti vandens iki 5-8% bendram svoriui.

- Gautas mišinys turi būti vienalytis, be priemaišų ir kietų gabalėlių.

- Instrumentai: nerūdijančio plieno trintuvė.

- Apie specialius CONTINUO DECO estetinius efektus skaitykite techninėse montavimo instrukcijose.

- Sluoksnių skaičius: 2-3 sluoksniai, priklausomai nuo norimo išgauti estetinio efekto.

- Prieš gruntuojant paviršių galima lengvai nušlifuoti..

- Visus įrankius plauti vandeniu iškart po naudojimo.

- Vidutinė išėiga: 1,2-1,5 kg / m² 2 sluoksniams.

TONAVIMAS

Tonavimas atliekamas naudojant Tintometrico sistemą.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jei pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų..

DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Pagaminta vadovaujantis Europos sąjungos (2004/42/EC) direktyvos reikalavimais.

Kategorija A/I: dekoratyvinė danga (vandens pagrindo): 200 g/l (2010)

Turinyje yra ne daugiau kaip: 200 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ)

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.

Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje.

Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

TRUMPAS APRAŠYMAS

Dekoratyvinė apdaila pastos pavidalu. CONTINUO sistemos dalis

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

CONTINUO DECO

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА В ВИДЕ ШПАТЛЕВОЧНОЙ ПАСТЫ МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Серия 114/115

// SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it