



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Peržiūros data 12-2020 m.
liepos 12 d.

3 versija

1. IDENTIFIKAVIMAS

Produkto

identifikatorius

pavadinimas

Aukštų Vidinių Latekso Ultra Plokščių Lubų Dažai Balti

Kitos identifikavimo
priemonės

Produkto kodas

DF-1520

SKU (-ai)

as

Rekomenduojamas cheminės medžiagos naudojimas ir
naudojimo apribojimai

Rekomenduojama dozė

Informacijos nėra.

Naudojimo būdai, kurių
nepatariama

Informacijos nėra

Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Pavadinimas

Deimantas Vogelis

1020 Albany Place SE

Orange City, IA 51041

Telefonas: (712) 737-4993

Faksas: (712) 737-4997

Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52 arba +37068753378 Darbo valandos nenumatytos.

2. PAVOJŲ NUSTATYMAS

Klasifikavimas

OSHA reguliavimo statusas

Ši cheminė medžiaga laikoma pavojinga pagal 2012 m. OSHA pranešimo apie pavojų standartą (29 CFR 1910.1200)

Kancerogeniškumas

1A kategorija

Avarinė apžvalga

Pavojus

Pavojingumo frazės

Gali sukelti vėžį



Išvaizda Informacijos nėra

Fizinis būvio skystis

Nėra jokios informacijos

Atsargumo Teiginiai - Prevencija

Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį

Nedirbkite tol, kol nebus perskaityti ir suprasti visi saugos reikalavimai.

Prireikus naudoti asmenines apsaugos priemonės

Atsargumo Frazės - Atsakas

DF- 1520 Aukštų vidaus latekso ultraaukštų lubų dažai
liepos 12 d.

Peržiūros data 12-2019 m.

Balta

JEI VEIKIA arba yra susijęs su: Gauti medicininę pagalbą/dėmesį

Atsargumo Teiginiai - Saugojimas

Parduotuvė užrakinta

Atsargumo Teiginiai - Šalinimas

Turinyš/talpykla turi būti šalinami į patvirtintą atliekų šalinimo įmonę

Kitu būdu nepriskirti pavojai (HNOG)

Kita informacija

• Toksikaakvatikas

Nežinomas ūminis toksiškumas 7,4 % mišinio sudaro nežinomo toksiškumo ingredientas (-ai)

3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Svoris - %	Slapta prekyba
Kalcio karbonatas	1317-65-3	15. - 40	*
Titano dioksidas	13463-67-7	3. - 7	*
Kaolinas	1332-58-7	1. - 5	*
Etilenglikolis	107-21-1	3. - 5	*
Kristalinis Silicio Dioksidas	14808-60-7	0.1-1	*

* Tikslī sudėties procentinė dalis (koncentracija) buvo išskaičiuota kaip prekybos paslaptis.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Pirmųjų pagalbos priemonių

aprašymas Kontaktas su akimis

Kruopščiai praskalaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, keldami apatinius ir viršutinius vokus.

Pasitarkite su gydytoju.

Odos kontaktas

Nuplaukite odą su muilu ir vandeniu.

pavadinimas

Pašalinkite į gryną orą.

Gerti

Švariai išgerkite vandens ir po to prisigerkite daug vandens.

Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmūs ir uždelsti

sutrikimai Informacijos nėra.

Skubios medicininės pagalbos ir specialaus gydymo nurodymas

Pastaba gydytojams Simptominis gydymas.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gesinimo priemonės

Naudoti vietas ir aplinkinės aplinkos sąlygas atitinkančias gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės ĮSPĖJIMAS: Gaisro gesinimo metu vandens purškimas gali būti neefektyvus.

Konkretūs pavojai, kylantys dėl cheminės medžiagos

Informacijos nėra.

Išskleidimo duomenys

Jautrumo mechaniniam smūgiui nėra.

Jautrumas statinei tarpai Nėra.

Apsaugos įrangą ir apsaugos priemonės gaisrininkams

Kaip ir bet kokio gaisro atveju, dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus, kurių slėgio poreikis, MSHA/NIOSH (patvirtintas arba lygiavertis) ir pilną apsauginę priemonę.

6. ATSITIKTINIO IŠLEIDIMO PRIEMONĖS

Asmeninės atsargumo priemonės, avarinės procedūros

Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje teritorijoje.

apsauginės priemonės ir

Asmeninės atsargumo priemonės

Aplinkosaugos priemonės

Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skirsnyje.

Aplinkosaugos priemonės

Izoliavimo ir valymo metodai ir

Užkirsti kelią tolesniam nuotėkiui ar išsiliejimui, medžiagos jei tai saugu.

Izoliavimo metodai

Prereikūs naudoti asmenines apsaugos priemones. Užtvanka. Uždengiamas skystis su smėliu, žeme ar kita nedegiąja sugeriamąja medžiaga. Mechanškai supilama į atitinkamas talpyklas, kad būtų sunaikinta. Kruopščiai išvalykite užterštą paviršių.

Valymo metodai

7. TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

Saugaus naudojimo atsargumo

Tvarkomi laikantis geros pramonės higienos ir saugos praktikos.

priemonės

Patarimai dėl saugaus darbo

Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant nesuderinamumus

Talpyklas laikyti sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Duomenys nebūtini.

visus

Laikymo sąlygos

8. POVEIKIO KONTROLE IR (ARBA) ASMENS

Nesuderinamos medžiagos APSAUGA

Kontrolės parametrai

..

.

Poveikio gairės

Cheminis pavadinimas	AČI TLV	OŠA PEL	NIOŠAS
Kalcio karbonatas 1317-65-3	medžiagai;	TWA: 15 mg/m ³ bendras dulkių kiekis TWA: 5 mg/m ³ įkvepiama frakcija bendras dulkių kiekis (atostogos) TWA: 15 mg/m ³ dulkių kiekis (atostogos) TWA: 5 mg/m ³ įkvepiama trupmena	TWA: 10 mg/m ³ bendras dulkių kiekis įkvepiamos dulkės TWA: 5 mg/m ³ dulkės
Titano dioksidas 13463-67-7	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 15 mg/m ³ bendras dulkių kiekis bendras dulkių kiekis (atostogos) TWA: 10 mg/m ³ dulkių kiekis	IDLH: 5000 mg/m ³
Kaolinas 1332-58-7	TWA: 2 mg/m ³ dalelės be asbesto ir mažiau kaip 1 % įkvepiamas kristalinis silicio dioksidas kietųjų dalelių	TWA: 15 mg/m ³ bendras dulkių kiekis TWA: 5 mg/m ³ įkvepiama frakcija bendras dulkių kiekis (atostogos) TWA: 10 mg/m ³ dulkių kiekis (atostogos) TWA: 5 mg/m ³ įkvepiama trupmena	TWA: 10 mg/m ³ bendras dulkių kiekis įkvepiamos dulkės TWA: 5 mg/m ³ dulkės
Etilenglikolis	STEL: 50 ppm garų frakcija	(atostoginiai) Viršutinė riba: 50 ppm	m ed ži

107-21-1	STEL: 10 mg/m ³ įkvepiama tik aerosolis TWA: 25 ppm garų frakcija	(atostoginiai) Viršutinė riba: 125 mg/m ³	ag ai;
Kristalinis Silicio Dioksidas 14808-60-7	TWA: 0,025 mg/m ³ įkvepiamo kietųjų dalelių	TWA: 50 µg/m ³ TWA: 50 µg/m ³ neapima statybos darbų, žemės ūkio operacijas ir pozicijos, atsirandančios dėl sorbcinių molių apdorojimas (atostogos) TWA: 0,1 mg/m ³ įkvepiamos dulkės	įkvepiamos dulkės įkvepiamos dulkės IDLH: 50 mg/m ³ TWA: 0,05 mg/m ³

		: (250)/(%SiO ₂ + 5) mppcf TWA įkvepiama trupmena : (10)/(%SiO ₂ + 2) mg/m ₃ TWA įkvepiama trupmena	
--	--	---	--

NIOSH IDLH Pavojiinga gyvybei arba sveikatai

Kita informacija Dėl laisvų apribojimų, kuriuos Teisingumo Teismas panaikino sprendime AFL-CIO v. OSHA, 965 F.2d 962 (1992 m. sausio 11 d.).

Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Inžineriniai valdikliai Dušai.
 Akių valymo stotys
 Vėdinimo sistemos.

Asmeninės apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos priemonės

Akių/veido apsauga Specialių techninių apsaugos priemonių nereikia.

Odos ir kūno apsauga Specialių techninių apsaugos priemonių nereikia.

Kvėpavimo takų apsauga Jei viršijamos poveikio ribos arba atsiranda dirginimas, NIOSH/MSHA patvirtinamas reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Teigiamo slėgio oro respiratoriai gali būti reikalingi didelėms teršalų koncentracijoms ore. Kvėpavimo sistemos apsauga turi būti pagal galiojančius vietos teisės aktus.

Bendrosios Higienos Sąlygos Tvarkomi laikantis geros pramonės higienos ir saugos praktikos.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Faktinė būseną	Skystis	Odoras	Informacijos nėra
Išvaizda	Informacijos nėra	Ribinė reikšmė	Informacijos nėra
Spalva	Informacijos nėra		
<u>Ypatybė</u>	<u>Vertės</u>	<u>Pastabos •Metodas</u>	
pH	8,7±0,2		
Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra	Informacijos nėra		
Virimo temperatūra/virimo temperatūros intervalas	>= 100 °C / 212 °F		
Pliūpsnio temperatūra	> 94°C/>201°F		
Garavimo greitis	Informacijos nėra		
Degumas (kietoji, dujinė)	Informacijos nėra		
Degumo ore riba			
Viršutinė degumo riba:	Informacijos nėra		
Apatinė degumo riba:	Informacijos nėra		
Garų slėgis	Informacijos nėra		
Garų tankis	Informacijos nėra		
Savitasis sunkis	1,49		
Tirpumas vandenyje	Informacijos nėra		
Tirpumas kituose tirpikliuose	Informacijos nėra		
Pasiskirstymo koeficientas	Informacijos nėra		
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Informacijos nėra		
skilimo temperatūra	Informacijos nėra		
Kinematinė klampa	Informacijos nėra		
Dinaminė klampa	Informacijos nėra		
Sprogstamosios savybės	Informacijos nėra		
Oksidacijos savybės	Informacijos nėra		

Kita informacija

Minkštėjimo taškas Informacijos nėra

Molekulinė masė	Informacijos nėra
Skysčio Tankis	12,40 lbs/gal
Birus tankis	Informacijos nėra
Kietųjų medžiagų procentas pagal svorį	59,0 %
Lakiųjų procentai pagal masę	1,3 %
Kietųjų medžiagų kiekis procentais	39,9 %
Faktinis LOJ (lbs/gal)	0,2
Faktinis LOJ (gramais/l)	19 straipsnio 6 dalis
EPA LOJ (lbs/gal)	0,4
EPA VOC (gramais/l)	47 straipsnis
EPA VOC (lb/gal kietosios medžiagos)	0,4

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Reaktyvumas

Duomenų nėra

Cheminis stabilumas

Esant rekomenduojamoms laikymo sąlygoms.

Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra, kai atliekamas įprastas apdorojimas.

Vengtinios sąlygos

Temperatūros kraštutiniai ir tiesioginė saulės šviesa.

Nesuderinamos medžiagos

Duomenys nebūtini.

Pavojingi skilimo produktai

Duomenys nebūtini.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus

Produkto informacija	Duomenų nėra
pavadinimas	Duomenų nėra.
Akių kontaktas	Duomenų nėra.
Odos kontaktas	Duomenų nėra.
Gerti	Duomenų nėra.

Cheminis pavadinimas	50 mg	Odos LD50	Inhaliuoti LC50
Kalcio karbonatas 1317-65-3	= 6450 mg/kg (Rat)	med žiag ai;	medžiagai;
Titano dioksidas 13463-67-7	> 10000 mg/kg (Rat)	med žiag ai;	medžiagai;
Kaolinas 1332-58-7	> 5000 mg/kg (žiurkės)	> 5000 mg/kg (Rat)	medžiagai;
Etilenglikolis 107-21-1	= 4700 mg/kg (Rat)	= 10600 mg/kg (Rat) = 9530 µL/kg (Rabbit)	medžiagai;
Kristalinis Silicio Dioksidas 14808-60-7	> 22,500 mg/kg (žiurkės)	med žiag ai;	medžiagai;

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis

sutrikimai

Informacijos nėra.

Uždelstas ir nedelsiamas poveikis, taip pat lėtinis trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio poveikis

Jautrinimas Informacijos nėra.

Embrioninių ląstelių mutageniškumas Informacijos nėra.

Kancerogeniškumas Informacijos nėra.

Cheminis pavadinimas	ACGIH	IARC	NTP	OŠA
Titano dioksidas 13463-67-7	medžiagai;	2B grupė	medžiagai;	X
Kristalinis Silicio Dioksidas 14808-60-7	A2	1 grupė	sutrikimai	X

ACGIH (Amerikos vyriausybinių pramonės higienistų konferencija)

A2 - Įtariamasis žmonių

Kancerogenas

IARC (Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra)

1 grupė - kancerogeninis poveikis

žmonėms

2B grupė - galimas kancerogeninis poveikis žmonėms

NTP (Nacionalinė toksikologijos programa)

Žinomas Kancerogenas

OSHA (JAV Darbo departamento darbuotojų saugos ir sveikatos administracija)

X - yra

Toksiškumas reprodukcijai Informacijos nėra.

STOT - vienkartinis poveikis Informacijos nėra.

STOT - kartotinis poveikis Informacijos nėra.

Paskirties gyvūnų Centrinė nervų sistema, akys, plaučiai, kvėpavimo sistema, oda.

Pripūtimo pavojus Informacijos nėra.

Kiekybiniai toksiškumo matai. Informacija apie produktą

Toliau nurodytos vertės apskaičiuojamos pagal GHS dokumento mg/kg 3.1 skyrių

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Ekotoksiškumas

Toksiška vandens organizmams

57,42 % mišinio sudaro nežinomo pavojaus vandens aplinkai komponentai (-ai)

Cheminis pavadinimas	Dumbliai/vandens augalai	Žuvis	Vėžiagyviai
Etilenglikolis 107-21-1	6500-13000: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/l EC50	41000: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/l LC50 14-18: 96 h Oncorhynchus mykiss mL/L LC50 statikas 40761: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/l LC50 statiška 40000 - 60000: 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 statikas 27540: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 statikas 16000: 96 h Poecilia reticulata mg/l LC50 statinė	46300: 48 h Daphnia magna mg/l EC50

Patvarumas ir skaidomumas

Informacijos nėra.

Bioakumuliacija

Informacijos nėra.

Cheminis pavadinimas	Pasiskirstymo koeficientas
Etilenglikolis 107-21-1	-1,93

Kitas neigiamas poveikis

Informacijos nėra

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų apdorojimo būdai

Atliekų šalinimas	Šalinimas turėtų atitikti taikomus regioninius, nacionalinius ir vietos įstatymus ir reglamentai.
Užteršta pakuotė	Pakartotinai naudoti konteinerio negalima.
JAV EPA atliekų numeris	U122 U001

14. , TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

DOT _____ Nereguliuojama

15. REGULIAVIMO INFORMACIJA

Tarptautinės atsargos

TSCA	atitinka
DSL/NDSL	Atitinka *
EINECS/ELINCS	Neatitinka reikalavimų *
ENCS	Neatitinka reikalavimų *
IEAPB	Atitinka *
KECL	Atitinka *
PICCS	Atitinka *
AICS	Atitinka *

* Šiame produkte yra nežinoma cheminė medžiaga, todėl šio produkto atitiktis inventORIZACIJOS sąrašui NENUSTATYTA

Paiškinimai:

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų toksinių medžiagų kontrolės akto 8 skirsnio b punktas
Aprašas DSL/NDSL - Kanados vidaus medžiagų sąrašas / Nevietinių medžiagų sąrašas

EINECS/ELINCS - Europos esamų cheminių medžiagų sąrašas/Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąrašas

ENCS - Japonija Esamos ir naujos cheminės medžiagos

IEAPB - Kinijos esamų cheminių medžiagų sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

PICCS - Filipinų cheminių ir cheminių medžiagų sąrašas

AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas

JAV federaliniai reglamentai

SARA 313

1986 m. Superfondo pakeitimų ir pakartotinio leidimo akto (SARA) III antraštinės dalies 313 skirsnis. Šiame produkte yra cheminių medžiagų, kurioms taikomi Federalinio taisyklių kodekso 372 dalies pranešimo reikalavimai ir 40 antraštinė dalis.

Cheminis pavadinimas	SARA 313 - Ribinės vertės %
Etilenglikolis	1,0

SARA 311/312 Pavojo kategorijos

Ūmus pavojus sveikatai	be
Lėtinis pavojus sveikatai	be
Gaisro pavojus	be

Staigus slėgio susidarymo
pavojus Reaktingumo pavojus

be
be

CERCLA

Šioje pateiktoje medžiagoje yra viena ar daugiau medžiagų, kurios pagal Visuotinį atsakomųjų veiksmų aplinkos apsaugos srityje įstatymą (CERCLA) (40 CFR 302) reglamentuojamos kaip pavojingos medžiagos

Cheminis pavadinimas	Pavojingų medžiagų RQ	CERCLA/SARA RQ	Praneštinis kiekis (RQ)
Etilenglikolis 107-21-1	5000 lb	medžiagai;	RQ 5000 lb galutinis RQ RQ 2270 kg galutinis RQ

JAV valstijų reglamentai

Kalifornijos pasiūlymas 65

Šio produkto sudėtyje yra šios 65 cheminės medžiagos

Cheminis pavadinimas	Kalifornijos pasiūlymas 65
Titano dioksidas - 13463-67-7	Kancerogenas
Etilenglikolis - 107-21-1	Vystymasis
Kristalinis silicio dioksidas - 14808-60-7	Kancerogenas
Suodžiai - 1333-86-4	Kancerogenas
Formaldehidas - 50-00-0	Kancerogenas
Acetaldehidas - 75-07-0	Kancerogenas

JAV valstijų teisės žinoti taisyklės

Cheminis pavadinimas	Naujasis Džersis	Masačusetsas
Kalcio karbonatas 1317-65-3	X	X
Titano dioksidas 13463-67-7	X	X
Kaolinas 1332-58-7	X	X
Etilenglikolis 107-21-1	X	X
Kristalinis Silicio Dioksidas 14808-60-7	X	X

Cheminis pavadinimas	Pensilvanija
Kalcio karbonatas 1317-65-3	X
Titano dioksidas 13463-67-7	X
Kaolinas 1332-58-7	X
Etilenglikolis 107-21-1	X

JAV EPA etiketės informacija

EPA Pesticidų registracijos numeris Netaikoma

Pavojingų oro teršalų (HAPS) kiekis

PAVOJINGŲJŲ ORO TERŠALŲ, KURIEMS TAIKOMOS ĮSTATYMO GALIĄ TURINČIO TEISĖS AKTONUOSTATOS, TITLE SECTION 112 "Pavojingųjų Air Pollutants nacionaliniai išmetamųjų teršalų standartai" (šiuo metu individualus 1% pagal masę, or greater):

Cheminis pavadinimas	Produkto HAPS masės %	Svarų HAPS/Gal produktas
Etilenglikolis 107-21-1	1,29 %	0,16

16. , KITA INFORMACIJA, ĮSKAITANT PASKUTINĖS PERŽIŪROS DATA

NFPA

Pavojai sveikatai 1

Degumas 1

Nestabilumas 0

Fizinis ir cheminis

HMIS

Pavojai sveikatai 1 *

Degumas 1

Fiziniai pavojai 0

ypatybės -

Asmeninė apsauga X

Tikslinimo data 12-Jul-2019

Redakcijos pastaba

Informacijos nėra

Atsakomybės atsisakymas

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga, kiek mums žinoma, kiek informacijos ir tikėjimo yra jo paskelbimo dieną. Pateikta informacija skirta tik kaip saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, sandėliavimo, transportavimo, šalinimo ir išleidimo gairės ir nelaikoma garantija arba kokybės specifikacija. Informacija yra susijusi tik su konkrečia nurodyta medžiaga ir negali būti taikoma tokiai medžiagai, naudojamai kartu su kitomis medžiagomis ar bet kokių procesu, nebent nurodyta tekste. Siuntimo informacija gali skirtis atsižvelgiant į kontenerio dydį ir siuntimo paskirties vietą. Kiekvienas šios medžiagos naudotojas turi įvertinti naudojimo sąlygas ir sukurti tinkamus apsaugos mechanizmus, kad būtų išvengta darbuotojų sąlyčio su medžiaga, turto sugadinimo ar išleidimo į aplinką. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą gavėjui ar tretiesiems asmenims arba už žalą bet kokiam turtui, patirtą dėl netinkamo produkto naudojimo.

Saugos duomenų lapo pabaiga