



PETITE MATT

Aukščiausios kokybės, matiniai,
ekologiški dažai



30.05.2019 V.03

Pakuotės: 0.375lt | 0.75lt | 3lt | 10lt | balta
0.75lt | 3lt | 9lt | bazės

Aprašymas

Puikios kokybės, ekologiški, matiniai emulsiniai dažai, skirti naudoti patalpose, tinkami sienoms ir luboms. Idealiai tinka naudoti namų interjere, o ypač vaikų miegamųjų dažymui. Produktas lengvai taikomas ir demonstruoja unikalias dengiamumo ir valymo savybes. Produktas puikiai sukimba su visais tinkamai paruoštais paviršiais ir pasižymi itin balta spalva.

Produkto savybės

- Giliai matinis
- Puikus dengiamumas ir išeiga
- Puikiai sukimbantis
- Labai gerai plaunamas
- Itin baltas
- Lengvai dengiamas
- Beveik bekvapis
- Sudėtyje labia žemaslakiųjų organinių junginių kiekies.
- Apdovanotas ES ekologiniu ženklu. (Registry No EL / 044/001).

Spalvos

Tiekiamas baltos spalvos ir trijų pagrindinių bazių (A, B, C), tai leidžia sukurti tūkstančius atspalvių ir įvairių spalvų.

Išeiga

17-20m²/lt, vienu sluoksniu.

11-13m²/lt, paruoštam paviršiui kurio šlep. Jėga yra 98%. (ISO 6504/1).

Rekomenduojamos dengimo sistemos

Seni ir nauji paviršiai

Vidaus sienos		
Nauji paviršiai		
Paruošimas	Norint pasiekti puikių rezultatų rekomenduojame naudoti Berling ar kitą glasią (klausti tiekėjo)	2 sluoksniai
Gruntavimas	Gruntuokite Nature Aquafix, Berling Nanoprimer arba kitu akrilo emulsijos gruntu, laikykitės darbo instrukcijų.	1 sluoksnis
	Renkantis tamsius atspalvius rekomenduojame gruntuoti su tonuotu gruntu kuo artimesniu norimai sienų ar lubų spalvai.	1 sluoksnis
Galutinis dengimas	Petite Matt	2 sluoksniai
Seni- ankščiau dažyti paviršiai		
Paruošimas	Ant jau dažytų, bet sveikų paviršių specialaus paruošimo nereikia. Jei seni dažai lupasi ar byra jie turi būti pilnai pašalinti ir paviršius nušlifluotas.	
Gruntavimas	Užkrėstus pelėsiomis ir dumbliais paviršius pirmiausia reikia apdoroti naudojant Berling Nanoprimer ar kitą tinkamą priemonę.	1 sluoksnis
	Jei paviršiai yra purvini nuo dūmų ar kitų buitinių teršalų, prieš tepant būtinai nugruntuokite su Berling's Nature Aquasil arba kitu tinkamu gruntu.	1 sluoksnis
Galutinis dengimas	Petite Matt	2 sluoksniai
Gipso kartono paviršiai		
Nauji paviršiai		
Paruošimas	Jei reikia glaistykite su Berling Stuco Grid ar kitu tinkamu glaistu laikantis naudojimo instrukcijų.	2 sluoksniai
Gruntavimas	Jei glaistyti nereikia naudokite Berling gipso kartono gruntą.	1 sluoksnis
	Renkantis tamsius atspalvius rekomenduojame gruntuoti su tonuotu gruntu kuo artimesniu norimai sienų ar lubų spalvai.	1 coat
Galutinis dengimas	Petite Matt	2 sluoksniai
Seni-ankščiau dažyti paviršiai		
Gruntavimas	Jau dažytų, bet nepažeistų paviršių gruntuoti nereikia. Jei paviršius dulketas, nešvarus ar lupasi, jis turėtų būti nušlifluotas ir	

	Nugruntuotas naudojant Berling Nanoprimer. Jei paviršiai yra purvini nuo dūmų ar kitų buitinių teršalų, prieš tepant būtina nugruntuokite su Berling's Nature Aquasil arba kitu tinkamu gruntu.	1 sluoksnis 1 sluoksnis
Galutinis sluoksnis	Petite Matt	2 sluoksnis

Darbo aplinkos sąlygos

Darbus galima atlikti esant nuo 8°C iki 35°C aplinkos temperatūrai ir ne aukštesniai kaip 75% santykiniai oro drėgmei.

Dengimo instrukcija

Paviršiaus paruošimas

Dažomi paviršiai turi būti sausi ir švarūs: nedulkėti, neriebaluoti, be druskų, kitų nešvarumų ir (araba) besilupančių senų dangų (dažų ir kita). Bet kokias sienos skylutes, įtrūkimus ir (arba) kitus defektus reikia užglaistyti specialiai tam skirtu glaistu (užpildu). Produktas tepamas teptuku arba voleliu.

Technical Sąlybės

L.O.J	10gr/lit (Didžiausias galimas lakiųjų organinių jungių kiekis turinyje).
Tankis	1,40 ± 0,03 gr/cm ³ (ISO 2811) (balti).
Klampa	90-105 K.U., 25°C (ASTM D562) (balti).
pH	7,7-8,7
Išeiga	17-20m ² /lt, vienam sluoksniui 11 – 13m ² /lt, paruoštam paviršiui kurio slep. Jėga yra 98%. (ISO 6504/1).
Blizgumas	2 - 2,5 kai matymo kampas 60°.
Skiedimas	Skieskite su vandeniu 10 - 15% , priklauso nuo dengimo tipo.
Įrankiai	Teptukas, volelis.
Džiūvimo laikas	Galima liesti 1- 2 valandos, priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės. (dėl žemos temperatūros ir aukštos santykinės oro drėgmės džiūvimo laikas gali ilgėti).
Perdažyti	Perdažyti po 6 valandų, priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės. (dėl žemos temperatūros ir aukštos santykinės oro drėgmės džiūvimo laikas gali ilgėti).

PAGAL 2004/42/EK

Skirsnis II, pakategorė a, Matinės vidaus sienų ir lubų dangos, Vertės riba L.O.J.= 30gr/lit, max LOJ.=10gr/lit (paruoštas naudoti produktas).

SANDĖLIAVIMAS

Laikykite produktą sandariai uždarytą, vertikaloje padėtyje, uždaroje, vėsioje, bet neužšalancioje patalpoje. Panaudojus vėl sandariai uždarykite.

Atsargumo priemonės – Poveikio aplinkai prevencija

Įrankius valykite muilu ir vandeniu iškart po naudojimo. Nepilkite produkto į kanalizaciją, šiukšlių konteinerius, vandens telkinius ar, bet kur gamtoje. Produktas ir jo pakuotė turi būti laikomi bei tvarkomi kaip statybinė atlieka pagal higienos taisykles, galiojančius nacionalinius įstatymus ir kitus reglamentuojančius teisės aktus. Dirbdami mūvėkite apsaugines pirštines ir apsauginius akinius. Dirbdami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Patekus ant odos nuplaukite vandeniu ir muilu. Patekus į akis plaukite vandeniu. Prarijus kreipkitės į medikus ir parodykite etiketę. Norėdami gauti daugiau informacijos paprašykite saugos duomenų lapo. Saugokite nuo vaikų.

Aukščiau pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir ilgamete įmonės mokslinio personalo patirtimi. Produkto kokybę garantuoja įmonės operacinė sistema, pagrįsta ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 standartais ir EMAS reglamento reikalavimais. Mes kaip gamintojai neprisiimame jokios atsakomybės už žalą ar žalą padarytą tuo atveju jei produktas nebuvo naudojamas tinkamai ir pagal produkto naudojimo instrukcijas..

**BERLING A.B.E.E.
Atstovas Lietuvoje**

UAB VOLONTA,
mob: +37062071334, parduotuvė.: +37065089851
Verkių g. 32, Vilnius, www.volonta.lt
info@volonta.lt



Το χρώμα έχει Όνομα!