Technisches Merkblatt

SELECT TIEFGRUND LF

Stand: 15.03.2013

Pavadinimas	**SELECT TIEFGRUND LF**
Produkto tipas	Paruoštas naudoti, vandens pagr.gruntas be tirpiklių.
Taikymo sritis	Naudojamas lauke ir viduje
Spalva	Išdžiūvęs tampa skaidrus
Rišiklio pagrindas	Dispersijuota sintetinės dervos dispersija
Spec. Svoris	Apie. 1,0 +/- 0,1
Savybės	Stabilizuoja pagrindą ir suvienodina absorbciją.
Džiūvimas	Apie 2-3 valandas, nudažyti galima po maždaug 4-5 valandų.
Dengimas	Teptukas, volelis, purkštuvas
Darbo temperatūra	Minimum. + 5 °C
Išeiga	200 - 500 ml/m². Tikslus sunaudojimas nustatomas atlikus bandomąjį tepimą.
Sandėliavimas	Laikyti vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje sandariai uždarytą.
Įrankių valymas	Vandeniu iškart po naudojimo
Pakuotės	10 l plastikinis kibiras
Sudėties struktura	Atkreipti dėmesį į: VOC, dalis C, DIN 18363
Pagrindo paruošimas	Visi pagrindai turibūti švarūs ir sausi.Patikimai nesilaikančios senos dangos privalo būti pilnai pašalintos. Pagrindai turi būti paruošti laikantis dispersinių dangų įrengimo reikalavimų. Tinkami paviršiai: visi išorėje ir viduje esantys, absorbuojantys mineraliniai paviršiai
Apdorojimo instrukcija	ZERO Select Tiefgrund LF padeda sumažinti pagrindo įgeriamumą ir jį sustiprinti. Venkite gruntuoto paviršiaus plėvelės susidarymo. Gruntuotas paviršius neturi būti blizgus.
EU-Ribinė vertė VOC-Turinyje	Kategorija: hWb-30 g/l (2010) šiame produkte yra ≤ 30 g/l VOC
Pastabos	Dėl platesnės informacijos kreipkitės į tiekėja. Laikykitės saugumo reikalavimų.

Atstovas baltijos šalyse:
UAB ,, VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Tel. 0 57 31 / 98 87-0 ● Fax 0 57 31 / 98 87-671 ● info@zero-lack.de ● www.zero-lack.de