

Gjoco Dekksolje tai natūrali alyva skirta impregnuoti didelį salyti su vandeniu turinčią medieną (pvz valtį). Produktas pagamintas iš natūralių medžio sūkų, terpentino ir alkidachlorido dalių bei konservantų apsaugančių nuo juodojo medienos grybelio.

TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas:	Sūkų pagrindu, medienos gaminių impregnavimui.
Spalva:	Šviesiai ruda – aukso.
Užsidegimas:	Ca. 40°C
Santykinis svoris (kg/l):	0,86
Lakiosios dalelės (volum %):	Ca. 40

TAIKYMAS

Dengimo būdas:	Teptukas
Skiedimas:	Vait spiritas arba terpentinas
Išėiga:	Naujai impregnuojama mediena apie 2m ² iš litro, atnaujinama mediena apie 10m ² iš litro.
Purškimas aukštu slėgiu	
Puršktuvo antgalis:	0,013"
Purškimo kampas:	65-80°C
Džiūvimas (23 °C, 50% R.H.):	8-10 valandos

DARBO INSTRUKCIJA

Dengimas teptuku

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Anksčiau apdorota mediena nušveičiama. Paviršiai, užkrėsti grybeliais ir želdynais, yra apdorojami Gjoco grybelių ir želmenų valikliu. Prieš toliau apdorodami leiskite išdžiūti.

UTILIZAVIMAS

Produktą draudžiama pilti į kanalizaciją ar vandens telkinius. Produktas turi būti utilizuojamas kaip statybinė atlieka pagal tuo metu galiojančius reglamentus



ØVRIG INFORMASJON

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur.

Emballasjestørrelser: 0,75, 3 og 10 liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjoco AS
