

Fashion tai aukščiausios kokybės, vandenyje skiedžiami, aliejiniai dažai. Dažai pasižymi itin geromis naudojimo savybėmis, suteikia patvarią bei elegantišką apdailą. Naudojami MDF plokščių, durų, langų, slenkščių, grindjuosčių, bagetų ir baldų dažymui.

FIZINIAI DUOMENYS

Tipas:	Vandenyje skiedžiami, aliejiniai dažai, modifikuoti poliuretanu
Bazės:	A,B ir C tonuojami su Gjocomix
Blizgumas:	Matiniai 05, šilko blizgesio 15, pusiau blizgūs 40, blizgūs 80
Santykinis svoris (kg/l):	Apie 1,1 - 1,3
Klumpumas (P):	65 - 80

INSTRUKCIJA

Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, purkštuvas – purkšti rekomenduojama tik profesionalams.
Skiedimas/plovimas:	Vanduo
Šlapios plėvelės storis:	100 – 120 mikronų
Sauso plėvelės storis:	40 mikronų
Išėiga:	8-10 m ² /su litru
Džiūvimas (23 °C, 50 % R.H.):	
Galima liesti:	1- 2 valandos
Galima perdažyti, minimum:	6 valandos. Žema temperatūra ir didelė drėgmė gali prailginti džiūvimo laiką. Pilnai subręsta po 28 parų kietėjimo.
Minimali darbo temperatūra. (°C):	+ 10. Geriausias rezultatas pasiekiamas esant kambario temperatūrai.

DARBO INSTRUKCIJA

Pagrindo paruošimas

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Ankščiau aliejiniais ar kitais dažais dažyti paviršiai turi būti nuvalomi Gjoco Hustvätt arba kitu tinkamu valikliu(klausti tiekėjo) ir nuplaunami vandeniu. MDF plokštės, kieti paviršiai, seni pusiau blizgūs ir blizgūs paviršiai prieš dažant šlifuojami švitrinio popieriumi, po šlifavimo pašalinamos šlifavimo metu atsiradusios dulkės. Visi paviršiai gruntuojami Gjoco Spärrgrund ar kitu tinkamu gruntu (klausti tiekėjo). Visi alkidiniais dažais dažyti paviršiai prieš dengiant Fashion 05/15/40/80 dažais turi būti nugruntuoti.

Dengimas

Produktas yra parodomas naudoti ir neturėtų būti skiedžiamas. Rekomenduojama tepimui pasirinkti kokybišką teptuką ir (arba) volelį – klausti tiekėjo. Produktą dengkite gausiai ir tolygiai 2 sluoksniais, tarp sluoksnių leiskite gerai išdžiūti. Ant stipriai absorbuojančių ir porėtų pagrindų rekomenduojama dengti 3 produkto sluoksnius.

Sandėliavimas

Produktą laikykite vėsioje, bet neužšaląčioje patalpoje, sandariai uždarytą, vertikaliaje padėtyje.

Utelizavimas

Produktą draudžiama pilti į kanalizaciją ar gamtoje. Produktas turi būti uteizuojamas pagal tuo metu galiojantį reglamentą, įstatymus ar taisykles.



SAUGA

Laikykites saugumo reikalavimų. Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją.

EU:ribinė vertė LOJ turinyje (kat. A/a): 130 g/l (2010). Šiame produkte yra: <75 g/l LOJ.

UAB „VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo. Utgivet av Gjølco AS