

Gjøco Oljebeis tai tiksotropinio – alkidinio aliejau pagrindu pagaminta aukščiausios kokybės alyva sudėtyje turinti priedų apsaugančių medį nuo juodojo grybelio. Produktas puikiai įsiskverbia į medieną taip užtikrinant veiksmingą impregnavimą, sukuria apsauginę plėvelę apsaugančią nuo aplinkos veiksnių. Tinkamas naudoti ant naujos ir ankščiau dažytos medienos.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Tipas: Alkydochlorido.  
Bazė: C ir GUL.

Užsiliepsnojimas: >62 °C  
Santykinis svoris (kg/l): 0.9  
Kietosios dalelės(volum %): Ca.46

## INSTRUKCIJA

Dengimas: Teptukas, volelis, pulverizatorius.

Skiedimas/ plovimas: Vait spiritas  
Šlapios plėv.storis: 90 mikrometrų  
Sausos plėv.storis: 35 mikrometrų  
Išėiga:  
Obliuota mediena: 10–12 m<sup>2</sup>/su litru  
Neobliuota mediena: 5–8 m<sup>2</sup>/su litru

Purškimas pulverizatoriumi:  
Purkštukas: 0.015", 0,35 mm  
Purškimo kampas: 65°-80°  
Slėgis: 150 kg/cm<sup>2</sup>, 15MPa

Temp.drėgmė (23 °C, 50% R.H.):

Galima liesti: 6 valandos. Žema temperatūra prailgina džiūvimo laiką .  
Galima perdažyti 24 valandos. Priklausonuo aplinkos temperatūros, kritulių ir t.t

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti švarus ir sausas, pašalintos medžio atplaišos užtaisyti stambūs paviršiaus pažeidimai, švariai nuvalytos dulkes.

## Dengimas

Produktas

yra paruoštas naudojimui ir paprastai neturėtų būti skiedžiamas. Nauja neobliuota mediena padengiama 2 sluoksniais, o nauja obliuota mediena - 3 sluoksniais. Anksčiau nudažyta, beicuota mediena 1–2 sluoksniais, jei reikia, 3 sluoksniais.

## Sandėliavimas

Gabendami dažus laikykite sandariai uždarytus, vertikaliaje padėtyje. Laikykite produktą sausoje, šiltoje patalpoje

## UTELIZAVIMAS



Produktą draudžiama pilti į kanalizaciją ar vandens telkinius, tai pat, bet kur specialiai tam nepritaikytose vietose. Produktas turi būti utelizuojamas kaip statybinė atlieka

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliegame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjøco AS

