

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

**Gjøco Proff UNO 1, 5, 7, 10 og
20**

Saugos duomenų lapas atitinka Europos komisijos reglamentą (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 iš dalies keičiantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EF) nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimų, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

**SKIRSNIS 1: MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS
IDENTIFIKAVIMAS**

Išdavimo data 01.10.2018

Peržiūrosdata 13.09.2019

1.1. Produkto identifikavimas

Medžiagos pav. Gjøco Proff UNO 1, 5, 7, 10 ir 20

Artiklėlnr. 4XXXPXXU

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Funkcija Apibūdinimas.Naudojamas paviršiaus apdailai.Naudojamas taip kaip nurodyta.

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Įmonės pavadinimas Gjøco AS

Adresas Ørvegen 1160

Postadresse Ørvegen 1160

Postnr. 6639

Poststed Torvikbukt

Tiekėjas UAB VOLONTA

Adresas Verkių g. 32, Vilnius, Lietuva

Tel +37062071334

E-pašt info@volonta.lt

Svetainė www.gjoco.no www.volonta.lt

Org. nr. NO 854 814 702 MVA

1.4. Techninės pagalbos numeriai

UAB
VOLONTA Tel: 862071334

APSINUODIJUS SKUBIAI SKAMBINTI 112 VISĄ PARĄ

SKIRSNIS 2: PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP Klasifikacija, komentarai	Pagal CLP reglamentą produktas neklasifikuojamas. Pagal reglamentą(EF) 1272/2008 su pakeitimais, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
-------------------------------	--

2.2. Ženklavimo elementai

Saugumo pareiškimai	P101 Prireikus medicininės pagalbos, su savimi turėkite produkto pakuotę ar etiketę. P102 Laikyti vaikams nepasekiamoje vietoje. P501 Turinys/ talpykla pristatoma į patvirtintą pavojingų atliekų tvarkymo skyrių.
Papildomos pavojingumo frazės etiketėje	EUH 208 sudėtyje yra biocidų/konservantų: jų mišinys 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one og 2-methyl-4-isothiazolin-3-one (CIT:MIT) Gali sukelti alerginę reakciją.
LOJ	Produkto pakategorė: Matiniai sienų ir lubų dažai (blizgumas ≤ 25 esant 60 °) Ribinė maksimalaus LOJ kiekio-vertė: < 30 g/l Didžiausias lakiųjų organinių tirpiklių kiekis: < 1 g/l

2.3. Kiti pavojai

PBT / vPvB	Nėra.
------------	-------

SKIRSNIS 3: SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Komponento Pavadinimas	Identifikacija	Klasifikacija	Turinys	Pastabos
(3:1) -mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] , CIT:MIT	CAS-nr.: 55965-84-9 Indeksnr.: 613-167-00-5	Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	0,0005 -0,001	

SKIRSNIS 4: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Paprastosios	Sužeistas asmuo nedelsiant perkliamas iš poveikio šaltinio(vietos).
Įkvėpimas	Perkelkite asmenį į gryną orą ir laikykite ramybės būsenoje, kurioje patogu kvėpuoti.
Oda	Nuplaukite odą švari vandeniu ir muilu.
Akys	Nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens, plaukite 15 minučių. Nusiimkite akinius ar kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akis.
Nurijus	Neskatinkite vėmimo. Jaučiant šalutinius pojūčius kreipkitės į medikus.

4.2. Pagrindiniai ūminiai ir uždelsti simptomai ir poveikis

Bendrieji simptomai ir poveikis

Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo.

4.3. Nurodymas, ar reikia skubios medicininės pagalbos ar specialaus gydymo

Medicininis gydymas

Prarijus didelį kiekį kreipkitės į gydytoją.

SKIRSNIS 5: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės

Milteliai, putos arba anglies dioksidas.

Netinkamos priemonės

Gesindami nenaudokite vandens srovės, nes tai gali paskleisti ugnį.

5.2. Spacialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro ir sprogimo pavojai

Dėl žemo produkto degumo, tikimybė yra minimali.

Pavojingi degimo elementai

Karbondioksidas (CO₂). Karbonmonoksidas (CO).

5.3. Pararimai ugnegesiams

Asmeninės apsaugos priemonės

Jei ventiliacija yra nepakankama naudokite kvėpavimo takų apsaugos priemones.

SKIRSNIS 6: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skub pagalbos procedūros

Bendrosios priemonės

Naudokite tinkamas apsaugos priemones.

Skub. Pagalbos personalui

Dėvėkite tinkamas asmens apsaugos priemones.

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Saugos priemonės išorinei aplinkai apsaugoti

Surinkite išsiliejusią medžiagą į smėlį ar kitą tinkamą sugeriančią medžiagą.

6.3. Izoliavimo, valymo metodai ir medžiagos

Sandėliavimo

Laikyti uždaroje talpykloje.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Kitos instrukcijos

Informaciją apie asmenines apsaugos priemones rasite 8 skirsnyje. Papildomą informaciją apie atliekų apdorojimą rasite 13 skirsnyje.

SKIRSNIS 7: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės

Laikymas

Laikyti sandariai uždarytoje talpykloje, temperatūroje nuo 8°C iki 28°C.

Apsauginės priemonės

Apsauginės
priemonės

Venkite kontakto su oda ir akimis, pasirūpinkite vandeniu avariniam praplovimui.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos įskaitant visus nesuderinamumus

7.3. Specialus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(ai)

Rekomenda
cijos

Nėra jokių įpatingų rekomendacijų.

SKIRSNIS 8: POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGOS ĮRANGA

8.1. Kontrolės parametrai

Komponento pavadinimas	Identifikacija	Ribinės vertės	Pastabos
(3:1) -mišinys: 5-Klor-2-metil-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metil-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6] , CIT:MIT	CAS-nr.: 55965-84-9		

8.2. Poveikio kontrolė

Ispėjamas



Akių / veido apsauga

Akių apsauga, komentarai

Esant purslų rizikai, dėvėkite akių apsaugą.

Rankų apsauga

Tinkamos pirštinės	Nitrilo guma, butilo guma, Viton®, 4H
Netinkama medžiaga	< 1 valandos: polivinilo alkoholis (PVA)
Skverbimosi laikas	Vertė: > 8 valandos(h)
Rankų apsauga,komentaras	Mūvėkite patikrintas pirštines EN374.

Odos apsauga

Tinkama apranga

Esant pavojui patekti ant odos, naudokite tinkamus drabužius.

Kvėpavimo takų apsauga

Reikalaujama kvėp. Takų apsauga

Paprastai nereikia.

SKIRSNIS 9: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Produkto forma	Skysta
Būklė normaliomis sąlygomis	Skysta

Spalv	Skirtingos
Kvap.	Charakteristiškas
Kvapo slen	Pastabos: netaikoma.
pH	Vertė: ~ 8
Lydimosi temperatūra/diapaz.	Pastabos: Nežinoma.
Užšalimas	Apie: 0 °C
Virimo temperatūra/diapaz.	Apie: ~ 100 °C
Užsidegimas	Pastabos: Nežinoma.
Garavimo greitis	Pastabos: Nežinoma.
Degumas (kiet.dal.dujos)	Nežinoma
Apatinė sprogimo riba/su vienetu	Pastabos: Nežinoma
Viršutinė sprogimo riba/su vienetu	Pastabos: Nežinoma
Sprogimo riba	Pastabos: Nežinoma
Garų slėgis	Pastabos: Nežinoma
Garų tankis	Pastabos: Nežinoma
Santyk.tankis	Pastabos: Nežinoma
Svoris	Apie: ~ 1,2 - 1,4 kg/l
Tūrinis tankis	Pastabos: Nežinoma
Tirpumas	Vidutinis: Vanduo

9.2. Kita informacija

SKIRSNIS 10: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas	Stabilus normaliomis sąlygomis.
-------------	---------------------------------

10.2. Cheminis stabilumas

10.3. Pavojingų reakcijų pavojus

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos	Konkrečių duomenų nėra.
--------------------	-------------------------

10.5. Nesuderinamos medžiagos

10.6. Pavojingi skilimoproduktai

SKIRSNIS 11: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Komponentai (3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT

Ūmus
toksiškumas

Toksiškumo tipas: Ūmus

Išbandytas

efektas: LC50

Poveikio būdas: Oral

Vertė: 1700 mg/kg

Komentarai: apskaičiuota

Toksiškumo tipas: Ūmus

Išbandytas efektas: LD50

Poveikio būdas:

Dermal **Vertė:** > 5000

SKIRSNIS 12: EKOLOGINĖ INFORMACIA

12.1. Toksiškumas

Komponentai (3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT

Vandens organizmams,
žuvims

Toksiškumo tipas: Ūmus

Vertė: 0,22 mg/l

Testo trukmė: 96 valandos (h)

Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)

Komponentai (3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT

Vandens aplinkai,
dumbliams

Toksiškumo tipas: Ūmus

Vertė: 0,048 mg/l

Dozės koncentracija: EC50

Testo trukmė: 72 valandos(h)

Rūšis: Pseudokirchneriella subcapitata

Komponentai

Vandens aplinkai,
vėžiagyviams

(3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT

Toksiškumo tipas: Ūmus

Vertė: 0,1 mg/l

Dozės koncentracija: EC50

Testo trukmė: 48 valandos(h)

Metodas: OECD 202

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Komponentai (3:1)-mišinys: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], CIT:MIT

Teorinis deguonės
poreikis

Vertė: > 60 %

Metodas: OECD 301 D

12.3. Biokomuliacijos potencialas

12.4. Judrumas dirvožemyje

12.5.PBT- ir vPvB-vertinimo rezultatai**12.6. Kitas neigiamas poveikis****SKIRSNIS 13: GALUTINĖS IŠVADOS****13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

EAL Pakuotė	Atliekų kodas EAL: 080112 dažų ir lakų atliekos, kurios nepaminėtos 08 01 11 Klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos: Taip
Kita informacija	08 01 12 dažų ir lakų atliekos kurios nepaminėtos 08 01 11 pozicijoje. Jei šis produktas sumaišomas su kitomis atliekomis, ši klasifikacija nebegalioja. Daugiau informacijos galite gauti iš vietinių atliekų tvarkymo tarnybų.

SKIRSNIS 14: INFORMACIJA APIE TRANSPORTĄ

Nei

14.1. FN-numeris**14.2. FN-Siuntimo pavadinimas****14.3. Transporto pavojingumo klasė (-ės)****14.4.Pakavimo grupė****14.5. Pavojai aplinkai****14.6. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės****14.7. Gabenamas nesupakuotas pagal MARPOL 73/78 priedą II ir IBC-taisykles****SKIRSNIS 15: TEISINĖ INFORMACIJA****15.1. Specialiosios nuostatos ar specialūs teisės aktai dėl medžiagos ar mišinio saugos, sveikatos ir aplinkos**

Ivertinti apribojimai	FOR 2002-07-16-1139: Klasifikavimo, ženklinimo ir kt. Pavojingų cheminių medžiagų taisyklės suvėlesniais pakeitimais .Iš 16.06.2012 medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) nuostatų su vėlesniais pakeitimais. Komisijos (ES) reglamentas Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis reglamentą (EF) Nr. Europos parlamento ir Tarybos reglamento nr.1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedo Saugos duomenų lapai. FOR 2011-12-06 nr. 1358 Veiksmų ir ribinių verčių reglamentai. Aplinkos ministerijos, FOR 2004-06-01 nr. 930, atliekų tvarkymo nuostatai.
-----------------------	---

UŽ 2009-04-01 nr. 384: Pavojingų atliekų transporto taisyklės su vėlesniais pakeitimais, Civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų planavimo direktoratas.

UŽ 1996-03-01 nr. 229, su vėlesniais pakeitimais: Aerosolių talpyklų reglamentas.

UŽ-2013-08-21-1015: Sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų ir kitų produktų naudojimo taisyklės (gaminio taisyklės)

MAL-gruppe (DK)

00-1

Lover og forskrifter

2010 gegužės 5d. taisyklės iš dalies keičiančios Priešgaisrinės ir elektros saugos direktoratų nustatytus 1996 kovo 1d. reikalavimus

Nereikalaujama deklaruoti pagal CLP-reglamentus

15.2. Cheminės saugos vertinimas

SKIRSNIS 16: KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pastabos

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo

Versjon 5

H301 Toksi. H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H331 Giftig ved innånding.

H400 Meet giftig for liv i vann.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

5

