

Proff Lettsparkel J tai aukštos kokybės rankinis glaistas sukurtas specialiai gipso kartono plokščių siūlių užpildymui, tai pat naudojamas ir kaip remontinis glaistas įbrėžimų ar skylimų užglaistymui ar bendram paviršiaus glaistymui. Naudojamas kartu su popierine juosta.

FIZINIAI DUOMENYS

Tipas:	Latekso – kopolimeras su baltojo dolomito užpildu
Spalva:	Smėlio spalvos
Santykinis svoris (kg/l):	Apie. 1,3
pH- vertė :	Apie. 9
Frakcija:	Maks. 0,2 mm
Kietosios, dalelės %:	Ca. 45

TAIKYMO DUOMENYS

Darbo įrankiai:	Plieninė glaistyklė, mentelė.
Skiedimas/plovimas:	Vanduo. Paprastai neskiedžiamas, nebent naudojamas mechanizuotai.
Išėiga:	Platus plotas: 1 litras/m ² kai glaisto storis 1 mm
Džiūvimas:	Priklauso nuo pagrindo, sluoksnio storio, temperatūros ir drėgmės.
Galima liesti:	Apie. 30 min
Galima dažyti, min.:	Apie. 8-10 valandų
Sluoksnio storis:	Maks. 2 mm
Darbo temperatūra:	Minimum. +5 °C

INSTRUKCIJA

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir sausas, be riebalų ir birių dalelių. Blizgūs ir nešvarūs paviršiai nuvalomi naudojant Gjoco Husvask ar kitą tinkamą valiklį (klausti tiekėjo).

Glaistymas

Glaistą tepkite naudodamiesi plienine mentele ar glaistykle. Šlifavimas atliekamas smulkiu švitriniumi 100-120. Nuglaistytus paviršius prieš tapetuoiant būtina gruntuoti.

Sandėliavimas

Produktą laikykite sandariai uždarytą. Vertikaliaje padėtyje. Vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje .

Utelizavimas

DRAUDŽIAMA IŠPILTI Į KANALIZACIJĄ AR VANDENS TELKINIUS. Produktas ar jo tara turi būti utelizuojama kaip statybinė atlieka pagal tuo metu galiojantį reglamentą.



SAUGA

Laikykitės saugumo reikalavimų. Kilus klausimams kreipkitės į tiekėją.

Atstovas baltijos šalyse:

UAB „VOLONTA“

Verkių g.32, Vilnius, Lietuva

info@volonta.lt

www.volonta.lt

+37062071334

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliegame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjoco AS

PROFF LETTSPARKEL J



TEKNISKE DATA

Dato, revideret: 27.05.2019

Side 2 af 2