

Gjøco Oljegrunning tai aukščiausios kokybės tiksotropinis gruntas kurio sudėtį sudaro skvarbieji alkidai, natūralūs aliejai bei priedai apsaugantys nuo juodojo grybelio. Produktas idealiai tinka tiek naujai tiek jau eksplotuotai mediena, galima tiek tepti tiek naudoti medinių detalių mirkymui.

FIZINIAI DUOMENYS

Tipas:	Gruntas pagamintas alkidų ir alieju pagrindu
Bazė:	Skaidri ir balta
Užsiliepsnojimas:	>62 °C
Santykinis svoris (kg/l):	0,89
Kietosios dal. (volum %):	Ca. 42

INSTRUKCIJA

Dengimas:	Teptukas. Dėl prastesnio įgeriamumo rekomenduojama nepurkšti.
Skiedimas / plovimas:	Vait spiritas
Šlapios plėv storis:	80 mikromilimetrų
Sausos plėv storis:	20 mikromilimetrų
Išėiga – obliuota mediena:	6-10 m ² /su litru
neobliuota:	4-8 m ² /su litru
Santyk. D,T(23 °C, 50 % R.H.):	
Džiūvimas tarp sluoksnių:	2 valandos. Priklauso nuo drėgmės, temperatūros, oro sąlygų ir užtepto produkto kiekio.
Pilnai išdžiūna, minimum	24 valandos. Priklauso nuo drėgmės, temperatūros, oro sąlygų ir užtepto produkto kiekio.

DENGIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš dengiant mediena kuri ilgiau kaip keturias savaites buvo neapdorota turi būti nuvalyta šepetiu. Vakuminiu būdu impregnuota mediena prieš gruntuojant turi būti nuriebalinta. Lygus ir kietas paviršiaus pavyzdžiui obliuota mediena prieš gruntuojant patariama pašiaušti švitrinium. Ankščiau dažyta mediena nušveičiama švariai, kad neliktų senų dažų likučių. Tepalai ir kiti teršalai pašalinami naudojant Gjoco Kraftvask.

Dengimas

Produktas yra paruoštas ir jo skiesti nerekomenduojama. Nauja ir neapdorota mediena galima gruntuoti tuoj pat po montavimo. Neapdorotą medieną gruntuojame vienu sluoksniu, naudokite platų teptuką. Ant šiurkščių ir gausiai įgeriančių paviršių gali prireikti 2 sluoksnių. Nepamirškite gerai prisotinti medienos galų ir siūlių 3-4 sluoksniais. Pertekliu nuvalyti audiniu nepaliekančiu pūkelių ir kitų nešvarumų.

Sandėliavimas

Laikykite produktą sandariai uždarytą. Produktas turi būti laikomas ir gabenamas vertikaliajoje padėtyje. Neleisti užšalti.

Utilizavimas

Produktą draudžiama išpilti į kanalizaciją ar , bet kur gamtoje. Produktas ar jo tara turi būti utelizuojama kaip statybinė atlieka.



Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjoco AS