

Itin tvirti matiniai dažai sienoms Gjoco Alle Rom - akriliniai dažai, skirti naudoti patalpose. Gjoco Alle Rom dažais padengtas paviršius yra atsparus dėmėms ir labai patvarus trinčiais, todėl po plovimo nepalieka dėmių. Galima naudoti ant lentų, dažomų tapetų, tinko, betono ir glaisto.

Fiziniai Produkto Duomenys

Tipas: Akrilo emulsija
Spalva: Balta + A, B, C, gali būti tonuojama
Blizgesys: Matinis 05

Naudojimo rekomendacijos

Užnešimas: voleliu, teptuku arba purškimu
Skiediklis / valymo priemonė: vanduo ir tinkama valymo priemonė
Išėiga: 8-10 m²/L, priklausomai nuo paviršiaus
Džiūvimo laikas: 2 valandos. Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, oro drėgmės ir plėvelės storio
Intervalas tarp sluoksnių minimumas: 2 valandos. Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros, oro drėgmės ir plėvelės storio
Minimali naudojimo temperatūra: +10°C. Geriausi rezultatai pasiekiami naudojant kambario temperatūros.
Dažų brendimo laikas: 4 savaitės

Purškimo orientaciniai duomenys:
Puršktuvo antgalis: 0,53 mm (0,021 colio)
Purškimo kampas: 65°-80°
Slėgis ant puršktuvo: min. 15 MPa (min. 150 kg/cm²)

Paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas ir sausas: Valykite su Gjoco Husvask arba Gjoco Interiørvask. Nuplaukite vandeniu. Nušlifluokite anksčiau nudažytus senus blizgius/pusiau blizgius dažus tinkamu švitrinio popieriumi, pašalinkite dulkes ir gruntuokite Gjoco Heftgrunn Vanntynnbar.

Naudojimo instrukcijos

Produktas yra paruoštas naudoti ir jam nereikia skiediklio. Tekstilinę sienų dangą nugruntuoti tinkamu gruntu. Nuo suodžių, nikotino ir kt. spalvos pakitusius paviršius nugruntuokite Gjoco Sperregrunn. Dažykite 2 sluoksnius su Gjoco Alle Rom. Rekomenduojami 3 sluoksniai ant sugeriančių, akytų paviršių, kad būtų išvengta spalvos pasikeitimo. Tepkite sodriai ir tolygiai su tinkamais dažymo įrankiais. Kad dažai išsilietų ir paviršius būtų lygus, venkite grįžti prie pusiau sausų dažų.