GJØCO KRAFTVASK

Gjøco Kraftvask tai šarmini išorinių paviršių valiklis. Puikiai naikina ir šalina: riebalus, grybelius, dumblius, samanų užuomazgas ir kitus teršalus. Tinkamas naudoti tiek su šviežia tiek su apdorota mediena, tinku, glaistu ir kitomis apdailos medžiagomis. Sąlytyje su aliuminiu ir kitais lengvaisiais metalais skatina koroziją todėl rekomenduojama užtengti šiuos paviršius. Ardantis stiklą todėl prieš darbą rekomenduojama apsaugoti stiklo paviršius, nepavykus nedelsiant nuvalyti užtiškusią priemonę.

FIZINIAI PRODUKTO DUOMENYS

Tipas:	Šarminis valiklis
Santykinis svoris (kg/l):	1,07
pH vertė, praskiestas tirpalas:	13

INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Turinys:	Nejoninės,anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos, amfoterinės aktyviosios paviršiaus medžiagos mažiau nei 5%
Ingredientai:	Vanduo Natrio hidroksidas Natrio metasilikatinis Pentahidratas Etoksilintas alkoholis Etonalaminas Alaninas, N, N-bis (karboksymetyl) -, trinatrio druska Sodium ethylhexyliminodipropionate Sodium Lauryl Sulfate

INSTRUKCIJA

Darbo įrankiai:	Teptukas, volelis, aukšto arba žemo slėgio purkštuvas
Vidutinė išeiga:	1 litru paskiesto tirpalo apie. 15 m^2
Skiedimo santykis:	1:30 (1 litras Kraftvask su 30 litrų vandens)
Minimali darbo temperatūra:	0°C. Geriausia tepti prie 20°C.

DARBO INSTRUKCIJA

Dengimas

Prieš apdorojimą paviršius turi būti sausas. Gjøco Kraftvask tepkite tolygiais judesiais iš apačios į viršų ir įsitikinkite, kad visi paviršiai yra sudrėkinti (venkite dėmių). Leiskite gaminiui veikti 2–5 minutes (neleiskite jam išdžiūti). Esant dideliam nešvarumui, naudokite šluotą ar šepetį. Naudokite sodo žarną ir nuplaukite švariu vandeniu iš apačios į viršų. Galiausiai gerai nuplaukite dideliu kiekiu vandens iš viršaus į apačiąVenkite purkšti Gjøco Kraftvask tiesiai ant augalų. Visi išsiliejimai nuplaunami vandeniu

Sandėliavimas
Transportuotiir laikyti produktą vertikalioje padėtyje sandariai uždarytą. Laikykite vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje.

Utelizavimas
Produktą pilti į kanalizaciją ar vandens telkinius griežtai draudžiama. Produktą ir (arba) jo pakuotę privaloma utelizuoti kaip statybinę atlieką pagal tuo metu galiojantį reglamentą.

SAUGA

Laikykitės saugumo reikalavimų. Kilus klausimų kreipkitės į tiekėją:
Atstovas baltijos šalyse:
UAB ,, VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334

Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

Utgitt av Gjøco AS