



ARDEX CA 20 P

SMP-Montažiniai klijai



Vieno komponento montažiniai klijai
silanu modifikuotų polimerų pagrindu

Profilių, grindjuosčių, laikiklių, laidų kanalų, izoliacinių plokščių, medžiagų iš medžio ir plastiko, metalinių profilių, dekoratyvinių sijų ir sekcijų, keraminių plytelių, parketo elementų ir daugelio kitų medžiagų klijavimui ir montavimui ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo

Sandarinančioms ir prijungimo siūlėms tarp metalo, medžio, keramikos, plastiko ir kitų medžiagų

Patalpų vidui ir laukui

Be tirpiklių ir vandens

Didelis sukibimo stipris

Kietėdami nesusitraukia, išlieka elastingi ir atsparūs vibracijai

ARDEX CA 20 P

SMP-Montažiniai klijai

PASKIRTIS:

Patalpų vidui ir išorei, sienoms ir grindims.

Profilų, grindjuostų, laikiklių, laidų kanalų, dekoratyvinių, akustinių ir izoliacinių plokščių, medžiagų iš medžio ir plastiko, metalinių profilių, dekoratyvinių sijų ir sekcijų, keraminių plytelių, parketo elementų ir daugelio kitų medžiagų klijavimui ir montavimui ant įgeriančio ir neįgeriančio pagrindo.

Sandarinančioms ir prijungimo siūlėms tarp metalo, medžio, keramikos, plastiko ir kitų medžiagų.

APIBŪDINIMAS:

Silanu modifikuoti polimerai, kurie kietėja reaguodami su drėgme.

PAGRINDO PARUOŠIMAS:

Pagrindas gali būti sausas arba drėgnas, bet ne šlapias (be vandens plėvelės), atlaikantis apkrovą, be dulkių ir pašalinių dalelių. Dažai, senų klijų likučiai, bitumas ir pan., turi būti pašalinti. Geresniam sukibimui, šviežias betonas gruntuojamas su ARDEX SP1 gruntu.

NAUDOJIMAS:

Nuimkite aliuminį dangtelį tūtos apačioje ir pradurkite apsauginę membraną tūtos viršuje. Užsukite dozavimo antgalį ir nupjauti jį atitinkamam pločiui. Darbui naudojamas specialus rankinis arba suspausto oro įrankis.

ARDEX CA 20 P tepami ant pagrindo arba klijuojamos medžiagos juostelėmis. Priklijuojama per 7 - 10 min., kol dar nesusidarė plėvelė (prie +20° C) ir prispaudžiama.

Tepant klijus taškais, reikia atkreipti dėmesį į klijuojamų objektų svorį. Atstumas tarp jų neturi viršyti 25 – 30 cm.

Sunkios klijuojamos dalys, arba dalys kurias veikia tempimo jėgos, turi būti stabilizuojamos.

Nenaudokite ARDEX CA 20 P prie temperatūros aukštesnės negu +35° ir žemesnės negu +5° C. Klijų išdžiūvimo laikas priklauso nuo pagrindo ir oro temperatūros ir drėgnio.

Žemesnė temperatūra ir drėgmė prailgina plėvelės susidarymo ir klijų kietėjimo trukmę.

Sandariai uždarykite pradėtą tūtą ir sunaudokite klijus kaip galima greičiau.

Kilus abejonėms, atlikite bandymus.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

Klijai ARDEX CA 20 P po išdžiūvimo gali būti dažomi įprastiniais dispersiniais ir alkidinės dervos pagrindo dažais. Dėl labai plačios dažų pasiūlos rinkoje, rekomenduojame atlikti bandymus.

Pašildykite įpakavimą, kai naudojate klijus prie žemesnės temperatūros.

Dar švieži klijų likučiai nuvalomi švariu skudurėliu arba nuplaunami skysčiu, savo sudėtyje turinčiame vaško.

Techniniai duomenys pagal ARDEX kokybės standartus:

Medžiagos pagrindas:	silanu modifikuoti polimerai
Medžiagos tankis	1,45 kg/l
Sudėtis:	vienas komponentas
Konsistencija:	tiksotropinė
Spalva:	balta
Išėiga:	30 – 40 ml/m (maždaug 7,5 – 10 m iš tūtelės)
Plėvelės susidarymas (+23° C / 50% RH):	po maždaug 7 – 10 min.
Sukietėja (+23° C / 50% RH):	3 – 4 mm / 24 val.
Darbo temperatūra:	nuo +5° C iki +35° C
Atsparumas temperatūrai:	- 40° C iki +90° C (trumpalaikis iki +200° C)
Ženklinimas pagal GHS/CLP:	nėra
Ženklinimas pagal GGVSEB/ADR:	nėra
EMICODE:	EC 1 R
Pakuotė:	310 ml tūta, 12 vnt. dėžėje
Laikymas:	apie 18 mėn., originalioje pakuotėje, sausoje patalpoje, saugoti nuo šalčio.

Mes garantuojame, kad mūsų gaminių kokybė yra neprikaištinga. Mūsų teikiama informacija grindžiama laboratoriniais bandymais bei praktine patirtimi ir yra rekomendacinio pobūdžio renkant gaminį ir darbo metodą. Kadangi mes negalime kontroliuoti naudotojo darbo sąlygų, mes neprisiimame atsakomybės už gautus rezultatus. Kiekvienos šalies teisės aktai, priimti remiantis nacionaliniais standartais, statybų reglamentais bei statybos ir pramonės normomis, gali teikti specifines rekomendacijas dėl darbo metodų.