



# CE 86

## GKP Siūlių užpildas

### TECHNINIS APIBRĖŽIMAS

Šis glaistas specialiai sukurtas gipso kartono plokščių siūlių glaistymui, tai pat tinkamas perimetro lyginimui bei dekoravimui.

### SUDĖTIS:

Kalcio karbonatas, celiuliozės pluoštas, dervos ir įvairūs kiti komponentai.

Užmaišius būna baltas.

### GALIMI PAVIRŠIAI:

Visi paviršiai sutinkami vidaus apdailoje.

Gipso kartono plokštės, tinkas, blokeliai ir t.t

### COVERING

Visiškai išdžiūvęs gali būti padengtas bet kokio tipo glaistais bei dažais, tapetais ir t.t

### DOKUMENTAI

- DTU 25.41: Standard DIN 1168.
- DTU 59.1: Painting work.

### TECHNINIS APRAŠYMAS

- Particle size: fine.
- Adherence: as per NFT 30 608.
- pH: neutral.
- Pradedama kietėti: 50 min.
- Pilnai sukietėja: 1 h 10 min.
- Tension: 3 N/mm<sup>2</sup>.
- Compression: 7 N/mm<sup>2</sup>.
- Product certified in conformity with DIN 1168.

### PAKUOTĖS

5 IR 25 kg MAIŠAI.

### SANDĖLIAVIMAS

Laikyti sausoje patalpoje.

