



SEM-LIGHT

SMULKIAGRŪDIS, PARUOŠTAS, LENGVAS GLAISTAS VIDAUS DARBAMS

TECHNINIS APIBRĖŽIMAS.

Tai itin lengvas remontinis glaistas skirtas naudoti vidaus patalpose sienų bei lubų paviršių defektams šalinti. Užteptas ant paviršiaus nesusitrauke yra prailginto džiūvimo *Kai išdžiūna nesukietėja, išlieka elastingas visą laiką. Puikiai tinka mūro įtrūkimų remontui.

SUDĖTIS IR IŠVAIZDA.

Emulsijuota derva, šviesinamasis užpildas ir kiti įvairūs priedai.

Produktas yra sniego baltumo spalvos.

NAUDOJAMAS ANT.

Vidaus sienos ir lubos :

- Gipsas.
- Gipso plokštės.
- Plytų mūras.
- Blokeliai.
- Korėtas betonas.
- Betonas(monolitas).
- Cementinis tinkas.
- Medis.

TECHNINĖS SAVYBĖS.

- Tankis : 0,4.
- pH : 7.
- Atitinka standartą NFT 30.608.
- Kietėdamas nesitraukia.
- Aukščiausia kokybė

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI.

DTU59.1 - NFT 30.608.

PAKUOTĖS.

Tubelės 310 ml.

Indeliai 0,5 litr.

SANDĖLIAVIMAS.

Laikyti sandariai uždaryta sausoje ir neužšalčioje patalpoje.

NAUDOJIMAS

PRODUKTO NAUDOJIMAS.

Darbo bei džiūvimo temperatūra turi būti nuo +8 iki +35 laipsnių C.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

IŠEIGA.

Apie 0,4 kg/m²/dengiant 1mm storium.

DŽIŪVIMO LAIKAS.

Priklauso nuo temperatūros bei drėgmės. Dažyti galima po 2 valandų.

REMONTINIS SMULKIAGRŪDIS GLAISTAS

Paruoštas naudoti
lengvas smulkiagrūdis
remontinis glaistas

PRIVALUMAI

- Ypač lengvas.
- Greitai džiūsta.
- Defektui pašalinti užtenka vieno sluoksnio.
- Matinis, baltas.
- Elastiinga danga.
- Puikiai tinka GK plokščių bei medinių paviršių siūlėms.
- .Netrūkinėja.

**IDEALUS
PASIRINKIMAS
TAUPANTIEMS
LAIKĄ**



fiches de déclaration Environnementale
et Sanitaire fdES disponibles sur le site

www.inies.fr



Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Classe 4 c.