

CONTINUO DECO

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА В ВИДЕ ШПАТЛЕВОЧНОЙ ПАСТЫ МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Серия 114/115

ОПИСАНИЕ

CONTINUO DECO - это декоративное пастообразное покрытие, шпатлевочное, двухкомпонентное, для горизонтальных и вертикальных поверхностей, можно окрашивать с помощью колеровочной системы. Формула подходит для удовлетворения различных потребностей современных строительных работ и позволяет создать различные эффекты, от идеально ровного и однородного, до двухцветного, текстурированного. Для получения дополнительной информации о реализации эффектов см. техническое руководство по нанесению.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

CONTINUO DECO обеспечивает отличную адгезию к средствам LEVEL_ZERO или BASE, имеющимся в системе CONTINUO, создавая настраиваемые горизонтальные и вертикальные поверхности с высокой эстетической ценностью.

CONTINUO DECO - это достаточно универсальный продукт. Обработка смеси оптимизирует время на строительном объекте и позволяет получить широкий спектр эстетических эффектов одним продуктом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CONTINUO DECO КОМПОНЕНТ А

- Тип связующего вещества: акриловый сополимер в водной дисперсии.
- Внешний вид: белая паста
- Растворитель: вода

CONTINUO DECO КОМПОНЕНТ В

- Тип связующего вещества: цемент и заполнители.
- Внешний вид: белый порошок
- Макс. размер заполнителей: 0,3 мм

СМЕСЬ CONTINUO DECO A+B

- Пропорции при смешивании: 3:1 по весу
- Удельный вес смеси UNI EN ISO 2811-1: $1,77 \pm 0,05$ прил. кг/л
- Время обработки: прил. 120 минут при 25° C, относительной влажности=60%.
- Высушивание (при 25 °C и 65% относительной влажности): на ощупь - в течение 60 минут; наносится повторно через 3 часа (в зависимости от условий окружающей среды и основания).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Основание должно отвечать следующим требованиям: - оно должно быть хорошо высушенным, плотным и без пыли. Любые неровности из-за неправильного нанесения грунта можно смягчить за счет шлифовки.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Условия окружающей среды и поверхности:
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C.

- Добавьте к каждой окрашенной упаковке CONTINUO DECO A на 15 кг полную упаковку CONTINUO DECO B на 5 кг.
- Добавление должно производиться постепенно и при медленном перемешивании дрелью с насадкой-миксером не менее 3 минут.
- Можно добавить в смесь воды до 5-8% по весу.
- Полученный раствор должен быть однородным, тиксотропным и без комков.
- Инструменты: терка из нержавеющей стали
- Для реализации особых эстетических эффектов с помощью CONTINUO DECO смотрите техническое руководство по укладке.
- Кол-во слоев: 2-3 слоя продукта в зависимости от требуемого эстетического эффекта.
- Перед нанесением грунтовки можно слегка отшлифовать поверхность с помощью орбитальной или одноштанной шлифовальной машины.
- Все инструменты сразу же после использования следует промыть водой.
- Ориентировочный расход: 1,2-1,5 кг / м² в 2 слоя. Расход подан ориентировочно и относится к плоским поверхностям. Перед нанесением, мы рекомендуем проверить средство на месте.

КОЛЕРОВКА

Колеровка осуществляется по системе Tintometrico. В случае использования различных партий колерованного материала, советуем вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия в тональности.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C
Минимальная температура хранения: +5°C
Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/ЕС)
Категория A/I: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)
Содержит не более: 200 г/л летучих органических соединений (ЛОС)

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со строительными отходами. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративная отделка в виде шпатлевочной пасты для

CONTINUO DECO

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОТДЕЛКА В ВИДЕ ШПАТЛЕВОЧНОЙ ПАСТЫ МИНЕРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Серия 114/115

горизонтальных и вертикальных поверхностей для создания декоративных систем CONTINUO.

Ориентировочный расход 1,2-1,5 кг/м.кв. в 2 слоя.

Поставка и укладка материала € за кв.м.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che la rappresentata informazione è basata sui migliori risultati della nostra esperienza e delle conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'adeguatezza del materiale in ogni caso particolare. La presente descrizione tecnica annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale tecnico SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.