

DECORFILM

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ И НАСТЕННЫХ КРАСОК ДЛЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

code 3740238/230

APRAŠYMAS

DECORFILM- vandens pagrindu pagaminta priemonė, naudojama vidaus ir išorės darbams, siekiant apsaugoti dekoratyviniais dažais, vandens pagrindo dažais ir (arba) emaliu dažytus paviršius.

Uretano dervų ir akrilo derinys sukuria apsauginę plėvelę, todėl paviršių lengva valyti ir jis yra atsparus mechaniniam poveikiui.

Produktas parduodamas matinis arba blizgus, todėl patenkins kiekvieno estetinį skonį, produktus galima maišyti kartu taip sukuriant dar daugiau efektų.

Greitai džiūsta, nepagelsta. DECORFILM pasižymi itin geromis lipnumo ir elastingumo savybėmis.

Atitinka patalpų kuriuose gaminamas maistas CE 852/2004 reglamentą ir higienos reikalavimus.

TAIKYMO PAGRINDAI

Tepamas ant:

- Dekoratyvinė organinio pobūdžio apdaila.
- Dekoratyvinė mineralinio pobūdžio apdaila-tik vidaus patalpose: užtepkite DECORFILM OPACO (matinis) ir DECORFILM LUCIDO (blizgus), sumaišykite vieną su kitu santykiu 1:1. Ant paviršių padengtų GRASSELLO DI CALCE (gesintos kalkės), naudoti galima tik DECORFILM LUCIDO.

- Vandeniniai dažai ir emaliai, turintys įvairių estetinių efektų.

- Seni dažyti organinės arba mineralinės kilmės paviršiai.

- DECORFILM apsauginės priemonės naudojimas labiausiai priklauso nuo paviršiaus tipo.

Matiniams paviršiams rekomenduojame naudoti DECORFILM OPACO (kod.. 3740238), blizgiems paviršiams įprastai naudojamas DECORFILM LUCIDO (kod. 3740230).

Blizgios medžiagos versijos naudojimas ant matinio paviršiaus neiškraipys estetiškos išvaizdos.

- DECORFILM sukuriamas paviršius yra atsparus būtinoms valymo priemonėms. Prieš naudojant rekomenduojama atlikti bandymą ant atskiro mažo paviršiaus ploto.

- Nevalykite naudodami abrazyvines priemones..

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišklio pagrindas: akrilo dervos su modifikuotais poliuretanais vandeniniame tirpale.

- Tūrio svoris UNI EN ISO 2811-1: $1,00 \pm 0,05$ kg/l

- Produkto klampumas: UNI 8902: 1000 ± 200 cps a 25 °C (Brookfieldo klampos matuoklis)

- Ryškumas UNI EN ISO 2813:

DECORFILM LUCIDO (3740230): >80, Skaitymo kampas 60°

DECORFILM OPACO (3740238): 5±2 Skaitymo kampas 85°

Соотношение LUCIDO/OPACO 1:1: 10±2 Skaitymo kampas 60°

Соотношение LUCIDO/OPACO 2:1: 20±2 Skaitymo kampas 60°

-Džiūvimas (prie 25 °C ir esant 65% .): galima liesti po 2-3 valandų, pilnai išdžiūsta po 4 valandų.

RVASVT atitinka pagal ES 852/2004 reglamentą.

*Bandymo protokolas N.232F2017 Studio ASA – Treviso pagal UNI11021:2002 standartą.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Produktas tepamas ant sauso, švaraus ir tvirto paviršiaus.

TEPIMO INSTRUKCIJA

- Aplinkos ir paviršiaus sąlygos darbo metu:

Aplinkos temperatūra: min. +8 °C / maks. +35 °C

Santykinė oro drėgmė: <75%

Paviršiaus temperatūra: min. +5 °C / maks. +35 °C

Paviršiaus drėgmė: <10%

- Instrumentai: teptukas, volelis, purkštuvas.

- Sluoksnių skaičius: 1-2 sluoksniai

- Skiediklis: vanduo

- Skiedimas priklauso nuo paviršiaus absorbcijos laipsnio.

Dažniausiai: pirmas ir antras sluoksnis atskiedžiamas 5-15 %vandens. Stipriai absorbuojantiems paviršiams skieskite su 25-30% vandens.

- Įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo.

- Išeiga tiesiogiai priklauso nuo paviršiaus ant kurio produktas dengiamas. Ant lygių, vidutinio įgeriamumo paviršių išeiga yra: 10-12 m²/l vienam sluoksniui.

TONAVIMAS

DECORFILM yra dviejų tonų :

matinis kodas 3740238 ir blizgus tonas 3740230.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

DECORFILM

ВОДОРАСТВОРИМОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ И НАСТЕННЫХ КРАСОК ДЛЯ ВНЕШНИХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ
code 3740238/230

DARBO SAUGOS NURODYMAI

Europos sąjungos normatyva (Dir. 2004/42/EC)
Kategorija A/l: dažai su dekoratyviniu efektu (vandens pagrindo) 200 g/l (2010)
DECORFILM turinyje yra: 100 g/l LOJ

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.
Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje. Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

TRUMPAS APRAŠYMAS

Dekoratyvinių paviršių apsaugos priemonė DECORFILM.

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it