

EASY_ART

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕТАЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 381

APRAŠYMAS

EASY_ART sukuria spalvingus ir išskirtinius paviršius, turinčius švytinčio metalo efektą, modernaus dizaino ir klasikiniame interjere. EASY ART dekoruoti paviršiai primena tradicines dekoravimo sistemas, kuriuose naudojami aukso lapai ir taurūs audiniai su metaliniais siūlais. Akrilo pagrindu pagamintą dangą lengva dengti, išdžiūvusi danga sukuria rafinuotus efektus kurių paviršių malonu liesti.

TAIKYMO PAGRINDAI

Dengiamas ant:

- Nauji ir seni tinkuoti paviršiai.
 - Betoniniai paviršiai.
 - Gipso, gipso kartono plokščių paviršiai.
 - Seni mineralinio ir organinio pobūdžio dažai ir kitos dangos..
- Paviršiai turi būti tinkamai paruošti.

Netepkite ant neišdžiūvusių paviršių.

DĖMESIO: ant

Medinių paviršių kurie išskiria saks naudokite

UNIMARC PRIMER ANTITANNINO kod. 3080001/0019.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišklio pagrindas: akrilo sopolimeras vandens pagrindo dispersijoje
- Pigmentai: intensyviai irizuojantys
- Skiediklis: vanduo
- Tūrinė masė UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1.25 kg/l
- Klampumas (pagal Brookfieldo klampos matuoklį) : 26400 ± 2400 cps
- Džiūvimas (prie 25 °C ir esant 65% santykiniai drėgmei): galima liesti po 1 valandos, pakartotinai tepti po 4 valandų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Tinkuoti, o tai pat gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai:
- Įsitikinkite, kad paviršius yra pilnai išdžiūvęs ir tvirtas. Jei reikia padenkite ir arba sutvirtinkite paviršius specialiais produktais (klausti tiekėjo).
 - Jei yra pelėsių paviršių apdorokite COMBAT 222 valymo kodu 4810222, ir COMBAT 333 sutvirtinimo kodu 4810333, arba kitais tinkamais valikliais (klausti tiekėjo).
 - Pašalinkite dulkes, senus besilupančius dažus ar kitas nestabilias dangas.
 - Išlyginkite visus nelygumus, užsandarinkite visus įtrūkimus, skilutes ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110 ar kitą tams skirtą priemonę.
 - Jei reikia, išlyginkite su RASAMIX 9440160 arba

BETOMARC 9450150 ir RASOMARC 9500150.

- Užtepkite mikronizuotą gruntą ATOMO 8840001.
- Tepkite GRIMANI vadovaudamiesi darboinstrukcija.
- Esant būtinybei kaip gruntą galima naudoti DECORFOND 3880019.

*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

Plastikiniai paviršiai (PVC):

- Pašlifaukite paviršių, kad jis taptų šiurkštus.
- Jei reikia nuriebalinkite ir nuvalykite paviršių.

Mediniai paviršiai:

- Patariame lengvai pašlifuoti, taip pašalinant iškilusius medžio pluoštus.
- Pašalinkite senas dangas, tokias kaip: lakas, alyvos, dažai ir t.t.
- Visas dervas šalinkite su NITRO 5170076 arba kitu tinkamu valikliu..

Naudodami specialų sintetinį užpildą, užpildykite visus įtrūkimus ir kitus galimus defektus, išdžiūvus nušlifaukite ir pašalinkite visas dulkes.

Juodojo metalo paviršiai:

- Mechanškai arba rankiniu būdu pašalinkite visas besilupančias daleles ir (arba) esančias rūdis.
- Pašalinkite visus besilupančių dažų sluoksnius ir prašlifaukite visą paviršių.
- Naudodami tinkamą tirpiklį nuriebalinkite paviršių.
- Nuvalykite visas dulkes ir purvą.
- Ant paviršiaus užtepkite MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807, arba 2 sluoksnius priemonės prieš rūdis SATURNO serija 191.

EASY_ART

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕТАЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 381

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Pagaminta laikantis Europos sąjungos direktyvos (2004/42/EC) nurodymų
Kategorija A/I: Dekoratyvinė danga skirta vidaus darbams (vandens pagrindo): 200 g/l (2010)
EASY_ART turinyje yra maks: 200 g/l LOJ lakiųjų organinių junginių.

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių..
Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.
Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje.
Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra: +30°C
Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

DENGIMO INSTRUKCIJA

- Aplinkos ir paviršiaus sąlygos: Aplinkos temperatūra: min. +8°C/maks.+35°C Santykinė oro drėgmė: <75%
Paviršiaus temperatūra: min. +5°C / maks. +35°C Paviršiaus drėgmė: <10%
- Instrumentai: mentelė , trumpo plauko volelis, teptukas ir kempinė.

- Sluoksnių skaičius: 2

- Skiedimas: produktas paruoštas naudojimui, maks. 10% vandens

TONAVIMAS

Produktas tiekiamas tonuojamomis bazėmis, kurias galima naudoti kaip paruoštas spalvas: argento - sidabras (0070), alluminio - aliuminio (0170), oro – aukso (0190).

Produktas tonuojamas naudojant Tintometrico Marcromie sistemą.

Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

EASY_ART

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ С ПЕРЕЛИВЧАТЫМ МЕТАЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

series 381