

# Fontego

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Серия 027

## APRAŠYMAS

Medžiaga pasižymi minkšta ir gyva tekstūra. Produktas idealiai atkartoja renesanso laikais naudotas apdailas, su medžiaga labai lengva dirbti, viskas priklauso tik nuo jūsų fantazijos/

## TAIKYMO PAGRINDAI

Viduje naudojamas ant:

- Naujas ir senas tinkas.

- Betono paviršiai.

- Gipso ir gipso kartono paviršiai.

- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.

Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti, vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių.

## TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišklio pagrindas: akrilo sopolimerai vandens pagrindo emulsijoje

- Oro kokybės įvertinimas: A+

- Pigmentai: Perlinis-metalinis

- Skiediklis: vanduo

- Produkto masė (tūris) UNI EN ISO 2811-1: 1,20 kg/l

- Nedegus EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0

- Džiūvimas (prie 25 °C ir esant 65% santykiniai oro drėgmei): galima liesti po 1 valandos.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Gipsinio tinko, gipso ar gipso kartono plokščių paviršiai:

- Įsitikinkite, kad paviršius yra pilnai išdžiūvęs ir tvirtas. Jei reikia padenkite ir arba sutvirtinkite paviršius specialiais produktais (klausti tiekėjo).

- Jei yra pelėsių paviršių apdorokite COMBAT 222 valymo kodu 4810222, ir COMBAT 333 sutvirtinimo kodu 4810333, arba kitais tinkamais valikliais (klausti tiekėjo).

- Pašalinkite dulkes, senus besilupančius dažus ar kitas nestabilias dangas.

- Išlyginkite visus nelygumus, užsandarinkite visus įtrūkimus, skilutes ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110 ar kitą tams skirtą priemonę.

- Jei reikia, išlyginkite su RASAMIX 9440160 arba BETOMARC 9450150 ir RASOMARC 9500150.

- Tepkite ir dekoruokite FONTEGO vadovaudamiesi skyriumi "Produkto naudojimo instrukcijos".

\*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

## DENGIMO INSTRUKCIJA

- Oro ir aplinkos sąlygos:

Oro temperatūra: Min. +8 °C / Max. +35

°C. Santykinė oro drėgmė: <75%.

Pagrindo temperatūra: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Paviršiaus drėgnumas: <10%

- Instrumentai: teptukas, kempinė.

- Sluoksnių skaičius: 1

- Skiedimas: produktas paruoštas naudoti, galima skiesti iki 5% vandeniu priklausomai nuo norimo išgauti efekto.

Dengimo būdas:

Tolygiai paskirstykite FONTEGO, ant paviršiaus naudodami teptuką.

Kai produktas iš dalies išdžius, naudokite minkštą ir šiek tiek drėgną kempinę arba specialų teptuką, sukurkite ne vienodo padengimo zonas.

- Visus įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo.

- Vidutinė išeiga: 4-6 m<sup>2</sup>/l dengiant ant lygaus, vidutinio įgeriamumo paviršiaus..

## TONAVIMAS

Produktas tiekiamas su sidabro (0070) spalva, kurią tai pat galima tonuoti.

Tonuojama naudojant tonavimo sistemą.

Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - [www.san-marco.com](http://www.san-marco.com) - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it) - [export@san-marco.it](mailto:export@san-marco.it)

# Fontego

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Серия 027

## SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jei pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

## SAUGUMO TECHNIKOS INSTRUKCIJA

Pagaminta laikantis Europos sąjungos direktyvos

(2004/42/EC) reikalavimų

Kategorija A/I: dekoratyvinė danga (vandens pagrindo): 200

g/l (2010)

Turinyje ne daugiau kaip: 40 g/l lakiųjų organinių junginių

(LOJ)

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių..

Mežiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.

Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje. Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

*II SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo*

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - [www.san-marco.com](http://www.san-marco.com) - [info@san-marco.it](mailto:info@san-marco.it) - [export@san-marco.it](mailto:export@san-marco.it)