GRASSELLO DI CALCE

КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

series 946

APRAŠYMAS

GRASSELLO DI CALCE tai dekoratyvinė sienų danga skirta naudoti vidaus patalpose. Medžiagos minkštumas ir plastiškumas leidžia sukurti paviršius panašius į marmurą, poliruotus iki veidrodžio blizgesio, pasižyminčius būdingais blizgiais atspalviais ir chromatiniais efektais, kuriuos įtakoja tik tepimo technika ir tepančiojo fantazija.
GRASSELLO DI CALCE dekoratyvinė danga ant paviršiaus sukuria storą sluoksnį, atsparų agresyviam atmosferos poveikiui ir pasižymintį itin geru garų pralaidumu. Medžiaga ypač tinkama restauruojant istorinius objektus.
.

TAIKYMO PAGRINDAI

Galima dengti ant:
- Nauji ir seni tinkai, pagaminti vandens pagrindu.
- Betono paviršiai.
- Gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai.
- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.
- Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti,vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio pagrindas: Modifikuotos orinės kalkės.
- Patalpų oro kokybės klasifikacija: A+
- Skiediklis: vanduo
- Medžiagos tankis UNI EN ISO 2811-1: 1,5±0,05 кг/л
- Medžiagos klampumas: pastos konsistencija.
- Garų laidumas UNI EN ISO 7783-2: aukštas, V=370 gr/m2. per 24 h., Sd=0,10 esant 0,6 mm storiui (duomenys apie baltą spalvą)

- Mineralinių ir kitų rišiklių santykis: 80±2 balta bazė.
- Mineralinių ir kitų rišiklių santykis: 30±2 neutrali bazė.
- NEDEGUS EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0 Tai srautas neviršijantis nurodyto, ir skirtas nedegiam paviršiui .
- Džiūvimo laikas (prie +25°C ir esant 65% santykiniai oro drėgmei): galima liesti po 2-3 valandų, sekančio sluoksnio tepimas po 12 valandų (priklauso nuo užtepto medžiagos sluoksnio).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Tinkuoti paviršiai:

- Įsitikinkite, kad paviršius yra visiškai sausas, tvirtas ir švarus. Paprastai po tinkavimo turi būti praėję mažiausiai 28 paros.

- Jei yra pelėsių, paviršių apdorokite naudodami: COMBAT 222 kodas 4810222 ir COMBAT 333 kodas 4810333. Arba kitą tinkamą valiklį (klausti tiekėjo)

- Naudodami šepetį ir (arba) plaudami pašalinkite visas senas besilupančias dangas (dažus, tinkus ir t.t), nuvalykite dulkes ir kitus nešvarumus.

- Apdirbkite tinką ir nelygumus švitriniu popieriumi; nuvalykite dulkes.

- Jeigu ant paviršiaus yra dulkių užtepkite vieną sluoksnį mikronizuoto:
ATOMO 8840001 grunto.

Toliau naudokite GRASSELLO DI CALCE vadovaudamiesi instrukcijomis.
*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

DENGIMO INSTRUKCIJA

Nuo džiovinimo ir prisotinimo anglies dioksidu MARMO ANTICO kaip ir visos kalkinės medžiagos, yra jautri temperatūrai ir drėgmei, rekomenduojame tepti kai darbo aplinkos temperatūra yra nuo +10 iki +35C,
o santykinė aplinkos oro drėgmė yra neaukštesnė kaip 75%.

- Įrankiai: nerūdijančio plieno mentelė.

- Sluoksnių skaičius: 2.
- Skiedimas: produktas paruoštas naudoti.

Ant paviršiaus užtepta medžiaga pradeda greitai džiūti, todėl tepkite nedidelius kiekius, ,,šlapią ant šlapio“ vienodai padengiant paviršių ir užpildant jo poras. Norėdami išvengti siūlių susidarymo ant paviršiaus, medžiaga visada tepkite ant drėgno krašto nuo kampo į kampą.

- Įrankius plaukite vandeniu, iškart po naudojimo

Sluoksnių skaičius: medžiaga tepama mažiausiai 2

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

GRASSELLO DI CALCE

КЛАССИЧЕСКАЯ РОСПИСЬ ИНТЕРЬЕРА В СТИЛЕ АНТИЧНЫХ ЭПОХ

series 946

- Skiedimas: produktas paruoštas naudojimui.
  GRASSELLO DI CALCE, tai mineralinio pagrindo dekoratyvinė medžiaga, sandėliavimo metu gali kietėti, prarasti klampumą, pradinių savybių atkūrimui pakanka išmaišyti medžiagą elektriniu maišytuvu prieš tai įpylus iki 1% vandens bendrajai masei.
  Dengimo tvarka:
  *Norint gauti efektą «marmurinis»:

- Instrumentai: nerūdijančio plieno arba plastiko mentelė.

- Ant paviršiaus tolygiai paskirstykite ir paskleiskite pirmąjį medžiagos sluoksnį.

- Po 12 valandų užtepkite antrą medžiagos sluoksnį , tam, kad gautumėte vienodą medžiagos sluoksnio storį

  Ant paviršiaus užtepta medžiaga pradeda greitai džiūti, todėl tepkite nedidelius kiekius, ,,šlapią ant šlapio“ vienodai padengiant paviršių ir užpildant jo poras. Norėdami išvengti siūlių susidarymo ant paviršiaus, medžiaga visada tepkite ant drėgno krašto nuo kampo į kampą.

- Vidutinė išeiga: 1-1.2 kg/m2 Dviem sluoksniaims, esant lygiems, vidutinio įgeriamumo paviršiams

TONAVIMAS

Medžiaga tonuojama naudojant Tintometrico Marcromie,sistemą.
Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:
+30°C
Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Pagaminta vadvaujantis Europos sąjungos (2004/42/EC) direktyva.
Kategorija A/l: dekoratyvinė danga (vandens pagrindo): 200 g/l (2010)
Turinyje ne daugiau kaip: 30 g/l lakiųjų organiniųjunginių (LOJ)

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių..
Mežiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.
Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje.
Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.