

GRIMANI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ - МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ
Серия 024

APRAŠYMAS

GRIMANI tai dekoratyvinė apdailos medžiaga, skirta dažyti ir dengti įvairiausių šiuolaikinėje architektūroje kuriamus paviršius. Pagrindinės savybės kurios išskiria GRIMANI iš kitų dekoratyvinių dangų yra : labai geras sukibimas su paviršiumi ir panaudojimo universalumas. Produktą galima naudoti ne tik sienų ir standartinių gyvenamųjų paviršių apdailai, bet ir aksesuarų, lempų gaubtų, lentynų, baldų ir kitų daiktų dekoravimui. Produktu padengti paviršiai įgauna elegantišką tekstūrą ir švelniai šviesą atspindintį efektą. GRIMANI siūlo daugybę estetinių efektų, kuriuos lengva įgyvendinti.

Grimani sudėtyje yra labai mažas lakiųjų organinių junginių kiekis, produkto sudėtyje nėra formaldehido ir kitų žalingų priedų, todėl produktą galima naudoti dekoruojant interjero patalpas kurioms nebūdinga gera ventiliacija.

TAIKYMO PAGRINDAI

Naudojamas ant:

- Mediniai paviršiai, medžio drožlių plokštės, fanera ir panašūs dirbiniai. Mediniai paviršiai, kurie yra drėgni arba jau dažyti, turėtų būti tinkamai paruošti.
 - Vinilo tapetai, stiklo pluoštas, celiuliozės pluoštas.
 - Eko oda, kartonas ir tekstilės gaminiai.
 - Metaliniai paviršiai.
 - PVC paviršiai.
 - Nauji ir seni tinkai.
 - Įvairių tipų betoniniai paviršiai.
 - Gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai, dekoratyvinės sienų plokštės.
 - Seni mineralinio ir organinio pobūdžio dažai ir kitos dangos..
- Paviršiai turi būti tinkamai paruošti.

TECHNINĖS SAVYBĖS

Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

- Rišiklio pagrindas: akrilo spolimerai vandens dispersijoje.
- Pigmentai: Perlas - metalas
- Tūrinis svoris UNI EN ISO 2811-1: 1,13 ± 0,05 kg/l
- Produkto konsistencija: tiksotropinė pasta

- Nedegus EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0
- Nurodo suvartojimą, neviršijantį nurodyto.
- Džiūvimas (prie 25 C ir esant 65% S.D.): galima liesti po 30 min., pakartotinai tepti po 3 valandų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Tinkuoti, o tai pat gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai:
- Įsitikinkite, kad paviršius yra pilnai išdžiūvęs ir tvirtas. Jei reikia padenkite ir arba sutvirtinkite paviršius specialiais produktais (klausti tiekėjo).
 - Jei yra pelėsių paviršių apdorokite COMBAT 222 valymo kodu 4810222, ir COMBAT 333 sutvirtinimo kodu 4810333, arba kitais tinkamais valikliais (klausti tiekėjo).
 - Pašalinkite dulkes, senus besilupančius dažus ar kitas nestabilias dangas.
 - Išlyginkite visus nelygumus, užsandarinkite visus įtrūkimus, skilutes ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110 ar kitą tams skirtą priemonę.
 - Jei reikia, išlyginkite su RASAMIX 9440160 arba BETOMARC 9450150 ir RASOMARC 9500150.
 - Užtepkite mikronizuotą gruntą ATOMO 8840001.
 - Tepkite GRIMANI vadovaudamiesi darboinstrukcija.
 - Esant būtinybei kaip gruntą galima naudoti DECORFOND 3880019.
 - *(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

Plastikiniai paviršiai (PVC):

- Pašlifukite paviršių, kad jis taptų šiurkštus.
- Jei reikia nuriebalinkite ir nuvalykite paviršių.
- Tepkite GRIMANI, pagal instrukcijas.

Mediniai paviršiai:

- Patariame lengvai pašlifuoti, taip pašalinant iškilusius medžio pluoštus.
- Pašalinkite senas dangas, tokias kaip: lakas, alyvos, dažai ir t.t.
- Visas dervas šalinkite su NITRO 5170076 arba kitu tinkamu valikliu..
- Naudodami specialų sintetinį užpildą, užpildykite visus įtrūkimus ir kitus galimus defektus, išdžiūvus nušlifukite ir pašalinkite visas dulkes.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

GRIMANI

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ - МНОГОПОВЕРХНОСТНАЯ - МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЙ
ЭФФЕКТ
Серия 024

Juodojo metalo paviršiai:

- Mechanškai arba rankiniu būdu pašalinkite visas besilupančias daleles ir (arba) esančias rūdis.
- Pašalinkite visus besilupančių dažų sluoksnius ir prašlifuokite visą paviršių.
- Naudodami tinkamą tirpiklį nuriebalinkite paviršių.
- Nuvalykite visas dulkes ir purvą.
- Ant paviršiaus užtepkite MARCOTECH AU METAL PRIMER 3320807, arba 2 sluoksnius priemonės prieš rūdis SATURNO serija 191.
- Tepkite GRIMANI, kaip nurodyta instrukcijoje.

DARBO INSTRUKCIJA

- Aplinkos ir paviršiaus sąlygos: Aplinkos temperatūra: min. +8°C/maks.+35°C Santykinė oro drėgmė: <75% Paviršiaus temperatūra: min. +5°C / maks. +35°C Paviršiaus drėgmė: <10%
- Instrumentai: teptukas, nerūdijančio plieno glaistykklė.
- Sluoksnių skaičius: 1-2 priklauso nuo norimo išgauti efekto.
- Skiedimas: produktas paruoštas naudojimui, bet galima skiesti iki 20% su vandeniu, priklauso nuo norimo išgauti efekto.
- Naudojimo būdai: norint gauti efektus: Jacquard, Kilim, Moiré ir Cachemire žiūrėkite spalvų paletę 55045.
- Visus instrumentus plaukite vandeniu iškart po naudojimo.
- Vidutinė išeiga:
Tepant vienu sluoksniu ant lygaus vidutinio įgeriamumo paviršiaus 6-8 m²/l..

TONAVIMAS

Produktas tiekiamas šiomis bazėmis: Peltro (0270), Zecchino (0195), Bianco (0019), kurias tai pat galima naudoti kaip paruoštą produktą.
Tonavimas atliekamas naudojant Tintometrico Marcromie sistemą.
Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:
+30°C
Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Pagaminta laikantis Europos sąjungos direktyvos (2004/42/EC) nurodymų
Kategorija A/l: dažai su dekoratyviniu efektu (vandens pagrindo): 200 g/l (2010)
GRIMANI turinyje yra maks.: 5 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių)

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių..

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.

Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje. Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

// SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it