MARCOPOLO LUXURY

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

serie 020

APRAŠYMAS

MARCOPOLO LUXURY – tai vidaus darbams skirta dekoratyvinė danga, leidžianti sukrti malonią ir akiai patrauklią klasikinio ar modernaus dizaino aplinką, ant paviršių realizuojant prestižinią apdailą su itin dailia spalvotųjų metalų tekstūra. Kompozicija praturtinta specialiais pigmentais, sukuria švytinčius paviršius, atsižvelgiant į saulės spindulių kampą, kontrastingą blizgesio laipsniui. Medžiagą labai lengva pritaikyti, įkūnijant įvairius estetinius efektus, su šviesos žaismu ir jo atspindžiu, kuris geba patenkinti įvairiausius kūrybinius poreikius. MARCOPOLO LUXURY suderinti aukščiausi estetiniai ir kokybiniai rodikliai, produktas sukurtas atsižvelgiant į mechaninį dėvėjimąsi ir dideles dinamines sienų apkrovas.

TAIKYMO PAGRINDAI

Dengiasi ant :
- Naujas ir senas tinkas, su vandens pagrindo rišikliais
- Betoniniai paviršiai
- Gipsiniai ir gipso kartono plokščių paviršiai.
- Paviršiai su senais dažais,glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.

Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti,vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių..

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklis: akrilo kopolimerai vandens pagrindo emulsijoje.
- Pigmentai: perlamutriniai, turintys metalo efektą.
- Skiediklis: vanduo
- Patalpų oro kokybės klasifikacija: A
- Tūrinė masė (tankis) UNI EN ISO 2811-1: 0,98-1,10 kg/l priklausomai nuo spalvos
- Nedegus EN 13501-1: A2 Klasė s1 d0
Nurodo, kad srautas neviršija nurodyto ir naudojamas ant nedegaus paviršiaus .
- Džiūvimas (prie 25°C ir esant 65% santykiniai drėgmei): paviršinis – po valandos

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS

Sienų paviršius:
- Įsitikinkite, kad paviršius yra tinkamai sukietėjęs ir visiškai sausas. Jei reikia sustiprinkite pagrindą specialiomis tvirtinimo ir (arba) sandarinimo priemonėmis(klausti tiekėjo)
- Jei yra pelėsių ar jų užuomazgų, paviršių apdorokite COMBAT 222 su kodu 4810222(arba kitu tinkamu valikliu) ir COMBAT 333 sutvirtinnačiu kodu 4810333.
- Šepetėliu ar plaudami pašalinkite visus nešvarumus ir senas birias dangas, tai pat besilupančius dažus.
- Išlyginkite paviršiaus nelygumus, įtrūkimus ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110.

- Užtepkite mažiausiai du DECORFOND 3880019 sluoksnius, praskiestus 30-35 % vandens, voleliu arba teptuku, taip suvienodindami pagrindą bei jo įgeriamumą. Nerekomenduojame naudoti kitų gruntinių dažų..
- Toliau galite dengti MARCOPOLO LUXURY laikantisnaudojimo instrukcijų.

*(Grunto atskiedimas ir jo panaudojimo kiekis tiesiogiai priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo. Norint nustatyti produkto faktinę išeigą , rekomenduojama atlikti išankstinį bandymą atskiroje paviršiaus vietoje).

DENGIMO INSTRUKCIJA

- Aplinkos ir planuojamo dengti paviršiaus sąlygos:
Aplinkos temperatūra: Min. +8°C/ Maks. +35°C.
Santykinė oro drėgmė: <75%.
Pagrindo temperatūra: Min. +5°C/ Maks. +35°C. Paviršiaus drėgmė: <10%.
- Instrumentai: teptukas ir kempinė
- Sluoksnių skaičius: 1
- Skiedimas: paruoštas naudoti, skiedžiamas iki 5% vandens, atsižvelgiant į norimą estetinį efektą.
Dengimo būdas: Atsitiktiniais smūgiais teptuku paskleiskite MARCOPOLO LUXURY ant paviršiaus. Neleisdami medžiagai išdžiūti, naudokite minkštą ir drėgną kempinę, kad sukurtumėte medžiagos kaupimosi vietas iš chaotiškų potėpių. LUXURY būdingas dekoratyvinis efektas pasirodys medžiagai visiškai išdžiūvus.
- Instrumentus plaukite vandeniu iškart po naudojimo.
- Medžiagos išeiga: 4-6 m2./l vienam sluoksniui, tepant ant lygių paviršių su vidutiniu įgeriamumu.

MARCOPOLO LUXURY

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

serie 020

Norint žinoti tikslią medžiagos išeigą, rekomenduojame prieš pagrindinio paviršiaus dengimą atlikti bandomąjį tepimą, atskiroje vietoje.

TONAVIMAS

Medžiaga tiekiama ir tonuojamomis bazėmis, tai pat ir paruoštomis spalvomis: Argento (Sidabras) (0070), Alluminio (Aliuminis) (0170), Oro (Auksas) (0190).
Tonavimas atliekamas pagalspalvų derinimo sistemą Tintometrico Marcromie.
Tai pat medžiagą galima tonuoti COLORADO dažais serija 548.
Jei naudojamos skirtingos tonuotos medžiagos partijos, rekomenduojama iš naujo, kartu sumaišyti pakuotes,kad būtų išvengta atspalvių skirtumų.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:
+30°C
Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C
Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Pagaminta laikantis Europos sąjungos direktyvos (2004/42/EC) reikalavimų.

A/L Kategorija: dekoratyvinė danga (vandens pagrindu): 200 g/l (2010)
MARCOPOLO LUXURY ribinė vertė turinyje MAKS.: 200 g/l LOJ (lakiųjų organinių junginių)

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių..
Mežiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.
Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje.
Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

TRUMPAS APRAŠYMAS

Dekoratyvinė atkartojanti spalvotųjų metalų tekstūrą danga, skirta vidaus patalpų apdailai.

MARCOPOLO LUXURY serijos 435 dekoratyvinės dangos, pagrįstos akrilo kopolimerais vandeninėje emulsijoje, dengiamos vienu sluoksniu pagalinstrukcijoje nurodytą medžiagos naudojimą..

II SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasiliekame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it