

MARCOPOLO LUXURY

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

serie 020

ОПИСАНИЕ

MARCOPOLO LUXURY - декоративное покрытие для внутренних работ, позволяет создавать приятную и привлекательную среду для классического и современного дизайна, реализуя на поверхности престижную отделку с изысканной тонкой текстурой цветных металлов. Состав, обогащенный специальными пигментами, создает переливающиеся, в зависимости от угла падения солнечного света, поверхности, контрастирующие по степени блеска. Материал очень легко наносится, позволяя многообразные эстетические эффекты, с игрой света и его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы. MARCOPOLO LUXURY сочетает в себе высокие эстетические и качественные показатели, учитывая динамические нагрузки, которым подвержены стены с течением времени.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносится на:

- новую и старую штукатурку со связующими веществами на водной основе
 - бетонные поверхности
 - поверхности из гипса и гипсокартона
 - поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе с сухой, плотной, впитывающей и имеющей сцепление структурой
 - различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие
- Поверхности должны быть правильно подготовлены, следуя параграфу «Подготовка поверхности».
- Не наносить на непросохшие поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Связующее вещество: акриловые сополимеры в водной эмульсии
 - Пигменты: перламутровые с металлическим эффектом
 - Растворитель: вода
 - Классификация качества воздуха в помещении: A
 - Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 0,98-1,10 кг/л в зависимости от цвета
 - Пожаробезопасность EN 13501-1: Класс A2 s1 d0
- Относится к расходу, не превышающему указанного, и к применению на негорючей поверхности.
- Высыхание (при 25°C и 65% относительной влажности): поверхностное - через час

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности стен:

- Удостовериться в том, что поверхность должным образом высохла и выдержана. В случае необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и уплотняющими средствами.
- При наличии плесени произвести обработку поверхности раствором COMBAT 222 очищающий код 4810222

и

COMBAT 333 укрепляющий код 4810333. Для профилактики разбавить материал дезинфицирующим средством COMBAT 444 код 4810444.

- Удалить при помощи щетки или промывания возможные выступающие участки старой краски. Полностью удалить отслоившиеся известковые краски и температуры.
- Устранить с помощью щетки скопления пыли и смога.
- Выровнять неровности поверхности: дыры, расщелины, трещины и впадины обработать при помощи TAMSTUCCO 9400006/9410110. Трещины заполнить специальным уплотняющим составом.
- Отшлифовать штукатурку и возможные неровности наждачной бумагой, удалить пыль.
- Продолжить финишное выравнивание штукатурки с помощью RASAMIX 9440160, BETOMARC 9450150 и RASOMARC 9500150, в зависимости от типа поверхности.
- Нанести один слой микронизированной грунтовки без растворителей ATOMO 8840001 или настенную акриловую грунтовку на водной основе IDROFIS 4700006.
- Нанести минимум два слоя DECORFOND 3880019, разбавленного на 30-35 % водой, валиком или кистью для создания однородной поверхности, идеальной для последующего нанесения. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.
- Далее нанести MARCOPOLO LUXURY согласно инструкции по применению.

*(Разведение грунтовки и количество ее нанесения прямым образом зависят от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести предварительную пробу на отдельном выделенном для этого участке поверхности. Проконсультироваться с соответствующим техническим описанием).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения: Температура окружающей среды: Мин. +8°C/ Макс. +35°C.
- Относительная влажность воздуха: <75%.
- Температура поверхности: Мин. +5°C/ Макс. +35°C.
- Влажность поверхности: <10%.
- Инструменты: кисть и губка
- Количество слоев: 1
- Разведение: готов к использованию, возможно разведение водой на 5% в зависимости от желаемого эстетического эффекта.
- Способ нанесения: Распределить MARCOPOLO LUXURY по поверхности при помощи кисти хаотичными мазками.
- Не давая высохнуть нанесенному материалу, при помощи мягкой и влажной губки или кисти «Spalter» создать из хаотичных мазков зоны скопления материала. Характерный декоративный эффект LUXURY проявится после полного высыхания материала.
- Сразу после использования промыть инструменты водой.
- Расход материала: 4-6 кв.м./л на слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей спо-

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

MARCOPOLO LUXURY

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

serie 020

собностью. Для более точного определения расхода материала рекомендуется провести предварительную пробу на отдельно выделенном для этого участке поверхности.

КОЛЕРОВКА

Материал поставляется в базах для колеровки, также используемых как готовые цвета: Argento (Серебро) (0070), Alluminio (Алюминий) (0170), Oro (Золото) (0190).

Колеровка осуществляется по системе подбора цветов Tintometrico Marcromie.

Возможно также колеровать материал красителями COLORADO серия 548.

В случае использования различных партий колерованного материала рекомендуется вновь перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Произведено в соответствии с директивами Евросоюза (2004/42/EC)

Категория A/l: декоративное покрытие (на водной основе): 200 г/л (2010)

MARCOPOLO LUXURY содержит макс.: 200 г/л VOC (летучих органических соединений)

Согласно законодательным нормативам материал не требует информационных этикеток.

Применять материал согласно действующим нормам гигиены и безопасности; после использования запрещено выбрасывать упаковки в окружающую среду, остатки

материала должны быть полностью высушены и утилизированы вместе со

строительными отходами. Хранить вдали от детей. В случае попадания внутрь

организма немедленно проконсультироваться у врача и показать ему упаковку или

этикетку. Не выбрасывать отходы материала в канализацию, водоемы и на землю.

Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с Листом Безопасности.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Декоративное покрытие с эффектом тонкой текстуры цветных металлов для внутренних работ.

Нанесение на предварительно подготовленные поверхности декоративного покрытия MARCOPOLO LUXURY серия 435 на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии, осуществляется в один слой согласно указанному в инструкции расходу материала.

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che l'informazione presentata è basata sui migliori risultati del nostro know-how e delle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti, in quanto le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro diretto controllo. Consigliamo sempre di verificare l'idoneità del materiale in ogni caso specifico. Il presente descrittivo annulla e automaticamente sostituisce tutte le precedenti. Per qualsiasi informazione tecnica rivolgersi al personale SAN MARCO GROUP al telefono: +39 041 4569322.