

MARCOPOLO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С ЭФФЕКТОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

series 376

APRAŠYMAS

MARCOPOLO – tai dekoratyvinė vidaus patalpų apdailai skirta danga sukurianti metalizuotą paviršių efektą ant kurio krintanti šviesa išryškina švytinčius chromatinčius kontrastus. MARCOPOLO paprastumas ir galimas dekoravimo greitis leidžia pasiekti puikų rezultatą, atitinkantį šiuolaikinius estetinius reikalavimus, ir gauti išskirtinius efektus, priklausančius nuo taikymo technikos ir meistro (dekoratoriaus fantazijos).

TAIKYMO PAGRINDAI

Dengiasi ant :

- Naujas ir senas tinkas, su vandens pagrindo rišikliais
- Betoniniai paviršiai
- Gipsiniai ir gipso kartono plokščių paviršiai.
- Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.

Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti, vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių..

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio pagrindas: akrilo sopolimerai vandens pagrindo emulsijoje.
- Pigmentai: perlamutriniai.
- Skiediklis: vanduo
- Patalpų oro kokybės klasifikacija: A
- Medžiagos tūrinė masė UNI EN ISO 2811-1: 1,10 - 1,25 kg/l priklausomai nuo spalvos..
- Nedegus EN 13501-1: A2 Klasė s1 d0
Nurodo, kad srautas neviršija nurodyto ir naudojamas ant nedegaus paviršiaus .
- Džiūvimas (prie 25°C ir esant 65% santykiniai drėgmei): paviršinis – po valandos

PAVIRŠIŲ PARUOŠIMAS

Sienų paviršius:

- Įsitikinkite, kad paviršius yra tinkamai sukietėjęs ir visiškai sausas. Jei reikia sustiprinkite pagrindą specialiomis tvirtinimo ir (arba) sandarinimo priemonėmis(klausti tiekėjo)
- Jei yra pelėsių ar jų užuomazgų, paviršių apdorokite COMBAT 222 su kodu 4810222(arba kitu tinkamu valikliu) ir

COMBAT 333 sutvirtinnačiu kodu 4810333.

- Šepetėliu ar plaudami pašalinkite visus nešvarumus ir senas birias dangas, tai pat besilupančius dažus.
- Išlyginkite paviršiaus nelygumus, įtrūkimus ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110.

- Užtepkite mažiausiai du DECORFOND 3880019 sluoksnius, praskiestus 30-35 % vandens, voleliu arba teptuku, taip suvienodindami pagrindą bei jo įgeriamumą. Nerekomenduojame naudoti kitų gruntinių dažų..

- Toliau galite dengti MARCOPOLO LUXURY laikantisnaudojimo instrukcijų.

*(Grunto atskiedimas ir jo panaudojimo kiekis tiesiogiai priklauso nuo paviršiaus įgeriamumo. Norint nustatyti produkto faktinę išeigą , rekomenduojama atlikti išankstinį bandymą atskiroje paviršiaus vietoje).

DENGIMO INSTRUKCIJA

- Aplinkos ir planuojamo dengti paviršiaus sąlygos:

Aplinkos temperatūra: Min. +8°C/ Maks. +35°C.

Santykinė oro drėgmė: <75%.

Pagrindo temperatūra: Min. +5°C/ Maks. +35°C. Paviršiaus drėgmė: <10%.

- Instrumentai: teptukas ir kempinė

- Sluoksnių skaičius: 1

- Skiedimas: paruoštas naudoti, skiedžiamas iki 5% vandens, atsižvelgiant į norimą estetinį efektą.

Dengimo būdas: Atsitiktiniais smūgiais teptuku paskleiskite MARCOPOLO ant paviršiaus. Neleisdami medžiagai išdžiūti, naudokite minkštą ir drėgną kempinę, kad sukurtumėte medžiagos kaupimosi vietas iš chaotiškų potėpių. MARCOPOLO būdingas dekoratyvinis efektas pasirodys medžiagai visiškai išdžiūvus.

- Instrumentus plaukite vandeniu iškart po naudojimo.

- Medžiagos išeiga: 4-6 m2./l vienam sluoksniui, tepant ant lygių paviršių su vidutiniu įgeriamumu.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

MARCOPOLO LUXURY

ДЕКОРАТИВНОЕ ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ – ИЗЫСКАННАЯ ТОНКАЯ ТЕКСТУРА
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

serie 020

Norint žinoti tikslią medžiagos išeigą, rekomenduojame prieš pagrindinio paviršiaus dengimą atlikti bandomąjį tepimą, atskiroje vietoje.

A/L Kategorija: dekoratyvinė danga (vandens pagrindu):
200 g/l (2010)
MARCOPOLO ribinė vertė turinyje MAKS.: 200 g/l LOJ
(lakiųjų organinių junginių)

TONAVIMAS

Produktas tiekiamas tonuoti skirtomis bazėmis, kurias galima naudoti ir netonavus: argento - sidabras (0070), alluminio - aliuminis (0170), oro - auksas (0190), bronzos - bronzos (0150), rame - varis (0160).

Tonavimas atliekamas pagal spalvų derinimo sistemą Tintometrico Marcromie.

Tai pat medžiagą galima tonuoti COLORADO dažais serija 548.

Jeigu naudojamos skirtingos tonuotos medžiagos partijos, rekomenduojama iš naujo, kartu sumaišyti pakuotes, kad būtų išvengta atspalvių skirtumų.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Pagaminta laikantis Europos sąjungos direktyvos (2004/42/EC) reikalavimų.

Pagal Europos sąjungos teisinį reglamentavimą, medžiagai nereikia informacinių etikečių..

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.

Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje. Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

TRUMPAS APRAŠYMAS

Dekoratyvinė atkartojanti spalvotųjų metalų tekstūrą danga, skirta vidaus patalpų apdailai.

// SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.