

MARMO D'AUTORE

МИНЕРАЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

серия 961

APRAŠYMAS

MARMO D'AUTORE – dekoratyvinė sienų danga skirta lauko ir vidaus darbams. Produktas pagamintas mineralinio rišiklio pagrindu, kuriame yra spalvotų marmuro drožlių. Paviršiams produktas suteikia lygus, pusiau matinius, pasižyminčius įvairių atspalvių tekstūra paviršius: geltona (Botticino), raudona (Rubino), žalia (Smeraldo). MARMO D'AUTORE leidžia įgyvendinti įvairius dekoratyvinius efektus, kurie priklauso nuo dekoratoriaus technikos, įgūdžių ir fantazijos. MARMO D'AUTORE pasižymi dideliu oro pralaidumu ir yra ypatingai rekomenduojama danga atliekant restauravimo darbus, įskaitant ir istorinę bei meninę vertę turinčius objektus.

TAIKYMO PAGRINDAI

Produktas dengiamas ant:

- Naują ir seną vandens pagrindo tinku, tinkuotą paviršių.
- Paviršius dažytus su senais mineralinio arba sintetinio pagrindo dažais, kurie yra sausi, nesilupantys, įgeriantys ir teisingai paruošti.
- Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti, vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių..

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišiklio pagrindas: Kalkės
- Patalpų oro kokybės klasifikacija: A+
- Skiediklis: vanduo.
- Didžiausias marmuro granulių dydis 0,7 mm.
- Konsistencija: pastos tipo.
- Skysto vandens laidumas UNI EN 1062-3: vidutinis, w=0,20 kg/m 0,5 h.
- Vandens garų laidumas UNI EN ISO 7783-2: aukštas, Sd=0,08 esant 0,7 mm storiui.
- Nedegus EN 13501-1: Klasė A2 s1 d0 Nurodo, kad srautas neviršija nurodyto, ir naudojamas ant nedegaus paviršiaus
- Džiūvimas (prie +25°C ir esant 65% santykiniai oro drėgmei): galima liesti po 2-3 valandų, sekančio sluoksnio tepimas po 12 valandų (priklauso nuo užtepto sluoksnio storio).

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Tinkuoti paviršiai:

- Įsitikinkite, kad paviršius yra sausas ir paruoštas. Kad po tinkavimo praėjo mažiausiai 28 dienos.
- Patikrinkite paviršiaus būklę, jis turi būti tvirtas ir netrupėti. Jei reikia ant paviršiaus tepkite specialias sutvirtinančias medžiagas.
- Esant pelėsiui paviršių apdirbkite specialiu valikliu 222 kodas 4810222 ir sutvirtinančia priemone COMBAT 333 kodas 4810333.

Pašalinkite, dulkes, nešvarumus, birius ir besilupančius dažus ir (arba) kitas sienų dangas.

Visi įtrūkimai tiek dirbant lauke, tiek viduje turi būti užpildyti specialiomis priemonėmis ir tinkamai paruošti.

- Tik tuo atveju jeigu paviršius dulkėtas prieš tepdami medžiagą padenkite vieną sluoksnį ATOMO 8840001 grunto.

- Toliau tepkite MARMO D'AUTORE vadovaudamiesi dengimo instrukcija.

*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

DENGIMO INSTRUKCIJA

- Kadangi MARMO D'AUTORE, džiūvimui ir prisotinimui anglies dioksidu, kaip ir visoms kalkinėms medžiagoms, didelę įtaką daro temperatūra ir drėgmė, rekomenduojame tepti nuo +10 iki +35C c ir esant mažesniai kaip 75% santykiniai oro drėgmei.
- Netepkite esant tiesioginiams intensyviems saulės spinduliams..
- Po paviršiaus padengimo produktu is turi būti apsaugotas nuo didelės drėgmės ir lietaus iki visiškai išdžiūvimo, paprastai tai trunka (prie +20C) 72 valandas.
- Instrumentai: mentelė iš nerūdijančio plieno, plastiko, kempinė, teptukas.
- Sluoksnių skaičius: mažiausiai 2 sluoksniai.
- Skiedimas: paruoštas naudoti. MARMO D'AUTORE, tai mineralinio pagrindo dekoratyvinė medžiaga, sandėliavimo metu gali kietėti, prarasti klampumą, pradinių savybių atkūrimui pakanka išmaišyti medžiagą elektriniu maišytuvu prieš tai įpylus iki 1% vandens bendrajai masei.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it

MARMO D'AUTORE

МИНЕРАЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

серия 961

Dengimo tvarka: *Norint gauti efektą «marmurinis»:

- Instrumentai: nerūdijančio plieno arba plastikinė mentelė.
- Pirmąjį medžiagos sluoksnį tepkite tolygiai padalijant ir išlyginant jį ant paviršiaus.
- Po 12 tepkite antrąjį produkto sluoksnį, tam, kad gautumėte vienodą storį.

Norėdami išvengti siūlių susidarymu paviršiuje, medžiagą visada tepkite ant drėgno krašto nuo kampo iki kampo

- Tvirtai spausdami mentelę išlyginkite medžiagą, kad gautųsi tankus, blizgus paviršius

*Norint gauti efektą «spalvotasis tinkas»:

- Instrumentai: mentelė iš nerūdijančio plieno/plastiko ir guminė mentelė, kempinė.
- Pirmąjį medžiagos sluoksnį tepkite tolygiai padalijant ir išlyginant jį ant paviršiaus.
- Po 4-5 valandų užtepkite antrą medžiagos sluoksnį, kad gautumėte vienodą storį.
- Ant paviršiaus užtepta medžiaga greitai džiūsta, todėl ją būtina sukamaisiais judesiais naudojant guminę mentelę ir kempinę nedelsiant įtrinti, darbo metu nešlapinant paviršiaus.
- Įrankius plaukite vandeniu iškart po naudojimo.
- Medžiagos išeiga: 1,2-1,5 kg/m² dengiant 2 sluoksniais ant lygių, vidutinio įgeriamumo paviršių.

TONAVIMAS

Produktas tiekiamas Botiniko (0000) Rubino (0001) Smeraldo (0002).

Naudojant skirtingų partijų produktus, kurių serijos numeriai skiriasi, rekomenduojame juos sumaišyti kartu, taip išvengiant minimalių atspalvių skirtumų.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

SAUGUMO TECHNIKOS NURODYMAI

Pagaminta vadovaujantis Europos sąjungos (2004/42/EC) direktyvos nurodymais.

Kategorija A/l: dekoratyvinė danga (vandens pagrindo): 200 g/l (2010)

Turinyje ne daugiau kaip: 30 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ)

Dirgina odą; akių pažeidimo rizika; venkite kontakto su akimis, dirbdami naudokite apsauginius akinius; patekus į akis nedelsiant praskalaukite akis dideliu kiekiu varaus vandens ir nedelsiant kreipkitės į medikus; naudokite kvėpavimo takų apsaugą, kūną dengiančius drabužius; prarijus, įkvėpus, nedelsiant kreipkitės į medikus ir parodykite produkto etiketę;

Norėdami gauti papildomos informacijos skaitykite saugos duomenų lapus ..

Il SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieiname teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it