

RILIEVO

Материал-основа для декоративных покрытий для внутренних работ

code 3750019

APRAŠYMAS

Vidaus darbams sukurta dekoratyvinė danga, sukurianti netolygaus storio paviršiaus pagrindą su sendintu, reljefiniu efektu kurį galima dengti dažais ir kitomis dekoratyvinėmis dangomis: VELATURE serija 383, PERLACEO serija 384, ABC RIFLESSI serija 378, CADORO serija 379, CADORO VELVET серия 377, DECORI CLASSICI serija 387, MARCOPOLLO серия 376, MARCOPOLLO SABLE' serija 372.

TAIKYMO PAGRINDAI

Galima dengti ant:

- Nauji ir seni tinkai, pagaminti vandens pagrindu.
 - Betono paviršiai.
 - Gipso ir gipso kartono plokščių paviršiai.
 - Paviršiai su senais dažais, glaistais ar kitomis mineralinėmis, organinėmis, absorbuojančiomis dangomis.
- Visi paviršiai turi būti tinkamai paruošti, vadovaujantis paviršiaus paruošimo pastraipa, nenaudokite ant šlapių ar drėgnų paviršių.
- Netepkite ant katik nudažytų paviršių.

TECHNINĖS SAVYBĖS

- Rišklio pagrindas: akrilo kopolimeras vandens emulsijoje
- Skiediklis : vanduo
- Tūrinė masė UNI EN ISO 2811-1: 1.47 ± 0.05 kg/l
- Klampumas UNI 8902: 100000 ± 10000 cps at 30 °C (Brookfield klampos matuoklis).
- Džiūvimo laikas (prie 25 °C ir esant 65% santykiniai drėgmei): galima liesti po 6 valandų, perdažyti po 24 valandų.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Gipsinio tinko, gipso ar gipso kartono plokščių paviršiai:

- Įsitikinkite, kad paviršius yra pilnai išdžiūvęs ir tvirtas. Jei reikia padenkite ir arba sutvirtinkite paviršius specialiais produktais (klausti tiekėjo).

- Jei yra pelėsių paviršių apdorokite COMBAT 222 valymo kodu 4810222, ir COMBAT 333 sutvirtinimo kodu 4810333, arba kitais tinkamais valikliais (klausti tiekėjo).
- Pašalinkite dulkes, senus besilupančius dažus ar kitas nestabilias dangas.

- Išlyginkite visus nelygumus, užsandarinkite visus įtrūkimus, skilutes ir kitus defektus naudodami TAMSTUCCO 9400006/9410110 ar kitą tams skirtą priemonę.

- 9 Jei reikia, išlyginkite su RASAMIX 9440160 arba BETOMARC 9450150 ir RASOMARC 9500150.

- Tepkite ir dekoruokite STUCCO VENEZIANO vadovaudamiesi skyriumi "Produkto naudojimo instrukcijos".

Medinis paviršius:

- Patariame lengvai pašlifuoti, taip pašalinant iškilusius medžio pluoštus.
- Pašalinkite senas dangas, tokias kaip: lakas, alyvos, dažai ir t.t.
- Visas dervas šalinkite su NITRO 5170076 arba kitu tinkamu valikliu..
- Naudodami specialų sintetinį užpildą, užpildykite visus įtrūkimus ir kitus galimus defektus, išdžiūvus nušlifaukite ir pašalinkite visas dulkes..
- Ant švaraus ir sauso paviršiaus užtepkite 1-2 sluoksnius ORIENTALITE 1450519 ar kito tinkamo grunto.

*(Produkto skiedimas ir faktinė išeiga tiesiogiai priklauso nuo atraminio paviršiaus absorbcijos ir turi būti nustatyti atliekant išankstinius bandymus ant konkretaus atraminio paviršiaus).

TONAVIMAS

Produktas tiekiamas bespalvis ir nėra skirtas tonuoti.

SANDĖLIAVIMAS

Maksimali produkto laikymo temperatūra:

+30°C

Minimali produkto laikymo temperatūra: +5°C

Medžiagos laikymo terminas yra 2 metai jai pakuotė laikoma sandariai uždaryta ir laikantis sandėliavimo reikalavimų.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Pagaminta vadovaujantis Europos sąjungos direktyva (2004/42/EC)

Kategorija A/l: dekoratyvinė danga (vandens pagrindo): 200 g/l (2010)

Turinyje yra ne daugiau kaip: 200 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ)

Medžiagą naudokite pagal galiojančius higienos ir saugos standartus.

Draudžiama išpilti medžiagą į kanalizaciją, arba gamtoje. Medžiaga ir (arba) jos tara turi būti utelizuojama pagal galiojančius įstatymus ir statybinių atliekų utelizavimo taisykles.

// SAN MARCO GROUP GARANTUOJA, kad: Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta laboratoriniais tyrimais ir praktine patirtimi. Kadangi produktų naudojimo sąlygos dažnai nepriklauso nuo mūsų galimybių, mes negalime garantuoti nieko, išskyrus produkto kokybę. Produktai pristatomi laikantis bendrųjų pardavimo, pristatymo ir aptarnavimo sąlygų, nebent raštu būtų susitarta kitaip. Mes pasilieame teisę pakeisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo

RILIEVO

Материал-основа для декоративных покрытий для внутренних работ

code 3750019

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it