



CE 78 PÂTE

Paruoštas glaistas siūlėms

TECHNINIS APIBRĖŽIMAS

Sem-Joint Compound tai specialiai pagamintas glaistas skirtas gipso kartono plokščių siūlių glaistymui naudojant popierinę juostą.

SUDĖTIS

Dervos, kalcio karbonatas, konservantai, vanduo ir kiti įvairūs priedai.

Paruoštas naudojimui produktas, baltos spalvos.

PAVIRŠIAI

Visų tipų GK plokščių paviršiai, tinkas, akmenis vata ir t.t.

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Technical report N° 9/96-611 and DTU 25.41

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Sukibimas su juosta: > 1000g.
- Įtrūkimų iki 5mm prieš glaistant užaisyti nebūtina
- Tankis: 1.7.

PAKUOTĖS

5 ir 25 kg palstikiniai kibirai.

SANDĖLIAVIMAS

Laikyti sandariai uždarytą, sausoje, šiltoje patalpoje

AppLICAtIoN

PATALPOS TEMPERATŪRA

Dirbti galima kai darbo aplinkos temperatūra yra nuo +5 iki +30 laipsnių C.

Netepti ant drėgno pagrindo.

Netepti ant užšalusio

pagrindo..

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Gipso kartono plokštės turi būti tvirtai prisuktos DTU 25.41.

GKP sujungimai turi būtisautsi ir be dulkių.



SIŪLIŲ GLAISTAS

Paruoštas naudoti
Semin CE78 gipso
kartono plokščių
sujungimų glaistas.

ADVANTAGES

- Easy to apply: simplifies and accelerates your work.
- Excellent finishing quality.

AppLICAtIoN tlp

Always allow a minimum distance of 20 cm between the studwork and the first plaster-board joint.

TECHNICAL REPORT N° 9/03-764

