



CE 78 PERFECT'JOINT

Sukurtas specialiai gipso kartono siūlėms

TECHNINIS APIBRĖŽIMAS.

CE 78 PERFECT'JOINT tai paruoštas mišinys sukurtas specialiai gipso kartono plokščių sujungimams glaistyti..

SUDĖTIS.

Dervos, vanduo, kalcio karbonatas, tirštiklis, konservantai ir kiti įvairūs priedai. Produktas yra baltos spalvos.

NAUDOJAMAS ANT.

Visų tipų gipso kartono plokštės, vata, polisterenas,.

DENGIAMAS.

- Gruntas.
- Išlyginamasis glaistas.

REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI.

- CE marking.
- DTU 25.41 and DTU 25.42.
- NF EN 13963.
- DoP.

PAKUOTĖS

25 kg kibirai.

SANDĖLIAVIMAS

Sandėliuoti sausoje, neužšalančioje patalpoje..

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

DARBO APLINKA.

Netepti esant žemesniai kaip +5C ir aukštesnėje kaip +30C temperatūroje. Nenaudoti ant šlapių ar užšalusių paviršių.

PAGRINDO PARUOŠIMAS.

GK plokštės turi būti tvirtai sumontuotos ir atitikti DTU standartą. Pagrindas turi būti švarus ir sausas, nedulkėtas.

APPLICATION.

NAUDOJAMASSU JUOSTA: SEMIN tape.

IŠEIGA.

Apie 500 g/m².

DŽIŪVIMO LAIKAS.

Nuo 24 iki 48 valandų, priklauso nuo patalpos temperatūros bei drėgmės

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS.

- Sukibimas su juosta: > 1000 g..
- Tankis: 1.7.
- Reakcija į ugnį: A2s1dO.

Paruoštas glaistas

CE 78 PERFECT'JOINT

Tai specialiai GK plokščių sujungimams sukurtas glaistas.

Tinkamas rankiniam ir mechaniniam darbui.

PRANAŠUMAI

- Gerai slysta.
- Aukščiausia kokybė.
- Lengvai šlifuojamas.

