

Haftgrund WP

Pavadinimas	Haftgrund WP
Produkto tipas	Vandens pagrindo, balti gruntiniai dažai
Taikymo sritis	Galima naudoti tiek viduje tiek išorėje, tinkami kaip gruntiniai dažai (galima pigmentuoti) paruošiant pagrindą dažymui, tapetavimui ir kitoms sienų ir lubų dangoms.. Patvirtinta pagal jūrinės įrangos direktyvą 2014/90/EU.
Atitinka	
Bazė	Balta
Blizgumas	Matiniai
Rišiklio pagrindas	Akrilatas
Pigmento pagrindas	TiO ₂ ir džiovimo lėtintojas(kondicionierius)
Spec. Svoris	Apie. 1,3 +/- 0,2 g/cm ³
Savybės	Puikiai sukimba su pagrindu, atsparūs trinčiai, neskleidžia specifinio kvapo. Produkto patikra atlikta pagal AgBB-Schema 2015 ir 2018. Produktą saugu naudoti patalpose kuriose gaminamas maistas
Naudoti ant:	Visi prekyboje esantys dažai.
Džiūvimas	Esant normaliai drėgmei ir temperatūrai galima dažyti po 10-12 valandų. Normali tai: apie 23 laipsnius C ir esant apie 50% santykiniai drėgmei.
Skiedimas,plovimas	Vanduo
Dengimo tipas	Teptukas, volelis, purkštuvas.
Darbo temperatūra	Minimum. + 5 °C
Išeiga	Apie. 150 - 200 ml/m ²
Sandėliavimas	Laikyti vertikaliai, sandariai uždarytą patalpoje kuri neužšąla.
Įrankių valymas	Vandeniu iškart baigus darbą.
Pakuotės	2,5 l, 12,5 l
Sudėties struktūra	Atkreipti dėmesį j: VOC,dalį produkte, DIN 18363



Haftgrund WP

Pagrindo paruošimas	Pagrindas turi būti švarus ir sausas, pašalintos visos birios pagrindo dalelės.. Gruntuoti tinkami paviršiai:
Lauke:	Kalkinis tinkas, plytų, blokelių mūras, dekoratyvinis tinkas ir t.t
Viduje:	Kalkinis ir gipsinis tinkas, atviras plytų, blokelių mūras, monolitas, korėtas betonas, glaistyti paviršiai, gipso kartono plokštės, polisteris, akmens vata ir t.t

Verarbeitungshinweise ZERO Haftgrund WP naudojamas tam, kad paviršius būtų kuo mažiau apsorbuojantis. Sukurtas naudojant unikalią formulę ZERO Haftgrund WP yra puiki sukibimą su vėlenėmis apdailos dangomis (dažai, dekoras, tapetai ir kt.) skatinanti priemonė.

Prireikus skiedžiamas vandeniu. Kaip viršutiniai sluoksniai idealiai tinka ZERO Q4 MattFinish, ZERO Wandmatt ES SLF ir ZERO Seidenglanz 480 SLF

EU Ribinė vertė VOC-turinyje

Kategorija: hWb-30 g/l (2010), šiame produkte yra ≤ 1 g/l VOC

Pastabos

Kilus klausimų kreipkitės į gamintojo atsovą baltijos šalyse : UAB „VOLONTA“, Verkių g. 32, Vilnius. Lietuva, +37062071334. Laikykites saugumo reikalavimų!



EG-spacialiojo tyrimo pažymėjimas (Modul B) atitikties deklaracija (DoC) . JAV pakrantės sargyba-Nr. beachten.

Nemaišykite su kitomis gamintojo ar tiekėjo nenurodytomis medžiagomis.

Atstovas baltijos šalyse:
UAB „VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334