



STARTWEISS

Pavadinimas	STARTWEISS
Produkto tipas	Atsparūs dilimui, matiniai sienų ir lubų dažai, be tiriklių, ekologiški.
Taikymo sritis	Naudojami viduje
Spalva	Balti
Rišiklio pagrindas	Vandens pagrindo dispersiniai dažai
Spec. Svoris	Apie. 1,5 +/- 0,2
Savybės	Paruošti naudoti. Atsparūs dilimui, itin balti ir gerai dengiantys vandens pagrindo, ekologiški vidaus sienų ir lubų dažai. Tinka naudoti ant: mūro, gipso, tinko, ir kitų vidaus apdailojeesančių paviršių. Gana skysti todėl itin tinkami purkšti.
Džiūvimas	Apie 2-3 valandas, nudažyti galima po maždaug 4-5 valandų. Visiškai subręsta po 28 parų.
Dengimas	Teptukas, volelis, purkštuvai
Darbo temperatūra	Minimum. + 5 °C
Išeiga	250 - 340 ml/m ² . Tikslus sunaudojimas nustatomas atlikus bandomąjį tepimą.
Sandėliavimas	Laikyti vėsioje, bet neužšąlančioje patalpoje sandariai uždarytą.
Įrankių valymas	Vandeniui iškart po naudojimo
Pakuotės	I plastikinis kibiras
Sudėties struktūra	Atkreipti dėmesį į: VOC, dalis C, DIN 18363
Pagrindo paruošimas	Visi pagrindai turibūti švarūs ir sausi. Patikimai nesilaikančios senos dangos privalo būti pilnai pašalintos. Pagrindai turi būti paruošti laikantis dispersinių dangų įrengimo reikalavimų. Tinkami paviršiai: visi viduje esantys, absorbuojantys mineraliniai paviršiai
Apdorojimo instrukcija	ZERO STARTWEISS dengiamas dviem sluoksniais
EU-Ribinė vertė VOC-Turinyje	Kategorija: hWb-30 g/l (2010) šiame produkte yra ≤ 0.1 g/l VOC
Pastabos	Dėl platesnės informacijos kreipkitės į tiekėją. Laikykitės saugumo reikalavimų.

Atstovas baltijos šalyse:
UAB „VOLONTA“
Verkių g.32, Vilnius, Lietuva
info@volonta.lt
www.volonta.lt
+37062071334